

Epson LQ-590

FICHA TÉCNICA



Si trabaja en un entorno con una exigente demanda de impresión cada día, necesita la Epson LQ-590. Ya sean pedidos, facturas, códigos de barras o cheques, imprime hasta 529 cps en formularios de hasta 5 hojas. También puede compartir las tareas de impresión con otras personas de su empresa gracias a la conexión de red opcional con cable o inalámbrica.

Funcionamiento fiable:

Esta impresora está creada para durar, con un volumen de impresión medio entre fallos de 40 millones de líneas, un tiempo medio entre fallos de 20.000 horas encendida y una vida útil del cabezal de impresión de 400 millones de impactos por aguja. La cinta se adapta al otro hardware, con una duración de hasta 5 millones de caracteres.

Elija:

Decida cómo trabajar con una gama de combinaciones de manejo de hojas sueltas o de papel continuo, que se adaptan a las necesidades de cualquier oficina o almacén.

Se ajusta perfectamente:

Realice la configuración de manera rápida con interfaces USB estándar y paralelos, así como interfaces serie Twinax y Coax opcionales. Amplíe el acceso con la conexión de red opcional con cable o inalámbrica.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Extras opcionales**
Elija entre alimentación superior, inferior, delantera y trasera
- **Alta fiabilidad**
La gama incluye 2 alimentadores de hojas sueltas, tractor de arrastre
- **Funcionamiento silencioso**
Amplia conectividad de red y escritorio

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

| | |
|--------------------|-------------|
| Número de agujas | 24 agujas |
| Número de columnas | 80 columnas |

IMPRESIÓN

| | |
|-------------------------|---|
| Velocidad de impresión | Borrador de alta velocidad: 10 ipc: 440 caracteres/s, 12 ipc: 529 caracteres/s, Borrador: 10 ipc: 330 caracteres/s, LQ: 10 ipc: 110 caracteres/s |
| Códigos de barras | Código 128, Código 39, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
| Copias carbón | 4 más un original |
| Tablas de caracteres | PCAPTEC, PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8 |
| Resolución de impresión | 360 x 180 ppp |

CONECTIVIDAD

| | |
|------------|---|
| Interfaces | USB 2.0 tipo B, Paralelo bidireccional, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T) (opcional), Interfaz de tipo B, RS-232 (opcional) |
|------------|---|

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

| | |
|---------------------------|---|
| Alimentación de documento | hoja suelta frontal y trasera, Papel continuo frontal y trasera, salida papel trasera, Alimentador automático de documentos opcional (CSF): 150 |
| Formatos de papel | Hojas de papel (de una o varias capas), Papel continuo (de una o varias capas), Etiquetas (de una o varias capas), Papel en rollo |

GENERAL

| | |
|------------------------------------|--|
| Consumo de energía | 42 vatio |
| Energy Star | No |
| Dimensiones del producto | 438 x 375 x 172 mm (ancho x profundidad x altura) |
| Peso | 7,1 kg |
| Temperatura | Operación 5°C - 35°C |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 98, Windows XP |
| Software incluido | Epson Status Monitor |
| Tiempo entre fallos | 20.000 Horas |
| Duración útil cabezal de impresión | 400 Millones de impactos/aguja |
| Presión acústica | Operación: 52 dB (A) |
| Memoria | 128 kB incluido |
| Rendimiento de la cinta | 5000000 Caracteres Negro Borrador |

OTRAS FUNCIONES

| | |
|-------------|------------------|
| Emulaciones | ESC/P2, IBM PPDS |
|-------------|------------------|

OTROS

| | |
|----------|-------------------------------|
| Garantía | 12 meses Reparación en taller |
|----------|-------------------------------|

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Código SKU | C11C558022 |
| Código de barras | 8715946333175 |
| Dimensiones embalaje individual | 520 x 530 x 270 mm |
| Peso de la caja | 9,52 kg |
| Cantidad para pedidos múltiples | 1 Unidades |
| País de origen | Indonesia |
| Tamaño de la paleta | 14 unidad (2 x 7) |

Epson LQ-590

INCLUYE

- Manual de usuario (CD)
- Equipo
- Instrucciones de instalación
- Controladores y utilidades (CD)
- Software (CD)
- Certificado de garantía
- Cable de alimentación
- Cinta entintada

CONSUMIBLES

- Cartucho negro Epson SIDM para LQ-590 (C13S015337) C13S015337

ACCESORIOS OPCIONALES

- Guía frontal de hojas Epson SIDM para FX-890, LQ-590 C12C814022
- Soporte para rollo de papel Epson SIDM para las series LX-300+II/1170II, FX-890/A, FX-2190, LQ-690/300+II C12C811141
- Tractor de arrastre/empuje Epson SIDM para LQ-590/870, FX-890/A C12C800202
- Alimentador para 50 hojas sueltas Epson SIDM para FX-890/A, LX/LQ-300+II, LQ-590 C12C806372
- Alimentador para 150 hojas sueltas Epson SIDM para LQ-590, FX-890/A C12C806382
- Servidor de impresión interno 5e EpsonNet 10/100 Base Tx de tipo B Epson SIDM C12C824352
- Placa serie I/F Epson SIDM, sin memoria intermedia de tipo B enchufable RS232D/20mA C12C824432

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

www.epson.es

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON®