

Epson EB-S92



La combinación entre rentabilidad, peso ligero y gran funcionalidad convierten este proyector en el elemento ideal para cualquier hogar.

Ya no tendrás la necesidad de ver ninguna película a oscuras ya que esta serie de proyectores combina blanco y salida de luz blanca de 2.300 lúmenes con tecnología 3LCD para ofrecer una calidad de imagen perfecta, unas imágenes naturales y un brillo excelente.

Los proyectores más avanzados en cuanto a facilidad de uso, son ideales incluso para las habitaciones más pequeñas ya que los usuarios pueden proyectar imágenes grandes desde distancias cortas. También es fácil alinear diapositivas y corregir la distorsión gracias a la corrección Keystone vertical manual.

Empieza a ver las películas de inmediato gracias a las funcionalidades de configuración sencillas, incluyendo un inicio rápido y un apagado instantáneo.

Logra unos costes de mantenimiento bajos gracias a la lámpara E-TORL, que dura 5.000 horas, y protege el proyector de cualquier robo con una gama de funciones de seguridad, incluido el bloqueo Kensington.

Lleva el proyector de una habitación a otra con estilo y comodidad, gracias a la bolsa de transporte.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Pantalla USB para una presentación sin complicaciones
- Funciones de inicio rápido y apagado instantáneo
- Corrección Keystone vertical
- Lámpara de larga duración E-TORL de 5.000 horas

ENTRADA / SALIDA



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA DE PROYECCIÓN	Tecnología 3LCD 0,55 pulgadas con MLA
RESOLUCIÓN	SVGA – 800 x 600 (relación de aspecto 4/3) Hasta 1080i
EMISIÓN DE LUZ BLANCA* Normal / Económico	2.300 / 2.040 Lúmenes
EMISIÓN DE LUZ EN COLOR* Normal / Económico	2.300 / 2.040 Lúmenes
CONTRASTE	2.000:1
TAMAÑO DE LA IMAGEN	De 23 pulgadas a 350 pulgadas Pantalla de 60 pulgadas: 1,80 – 2,4 m (distancia de proyección)
RELACIÓN DE PROYECCIÓN	1.45 – 1.96:1
RELACIÓN DE ZOOM	Zoom digital 1 – 1,35
CORRECCIÓN KEYSTONE	Manual, Vertical $\pm 30^\circ$
TIPO DE LENTE Número F Distancia focal Desplazamiento	1.44 16,6 mm 8:1
LÁMPARA Duración (Modo normal / económico) Tipo	4.000 / 5.000 horas 175 W UHE E-TORL (ELPLP58)
ENTRADA VISUAL Ordenador Vídeo	1 x D-sub 15 pins, 1 x USB 2.0 tipo B 1 x compuesto, 1 x S-Video, 1 x componente (D-sub 15 pins)
ENTRADA DE AUDIO Ordenador / Vídeo	1 x mini-jack estéreo
SALIDA DE AUDIO Ordenador	1 x mini-jack estéreo
CARACTERÍSTICAS AVANZADAS Seguridad	Candado y orificio para cable de seguridad, orificio para bloqueo Kensington, protección mediante contraseña, bloqueo con llave, logotipo de usuario
En funcionamiento	Encendido directo, apagado instantáneo, inicio rápido, búsqueda de fuente, pantalla USB 2 en 1 (Win y Mac), sustitución de filtro de aire y lámpara sencilla
Pantalla	8 modos de color, e-zoom, A/V mute, congelación, función Ayuda
IDIOMAS	Inglés / francés / alemán / italiano / español / holandés / portugués / ruso / sueco / noruego / finés / danés / búlgaro / polaco / húngaro / checo / eslovaco / rumano / croata / esloveno / ucraniano / catalán / griego / turco / árabe / hebreo / hindi / japonés / chino simplificado / chino tradicional / coreano / tailandés / indonesio / malayo / vietnamita
NIVEL DE RUIDO Normal / Económico	37dB / 29dB
SONIDO	1 x 1 vatios
PESO	2,3 kg
DIMENSIONES	228 x 295 x 77 mm
CONSUMO DE ELECTRICIDAD Normal / Económico En espera	265 W / 220 W 0,4 W
NORMATIVAS DE SEGURIDAD	IEC 60950-1 1ª edición (distintivo CE) Directiva EMC (89/336/CEE) Normativas de reciclaje
GARANTÍA	2 años para la unidad principal; 1 año para la lámpara

*Medición según ISO 21118

CONTENIDO DE LA CAJA

- Cable de alimentación de 1,8 m
- Cable de ordenador de 1,8 m
- Mando a distancia y pilas
- Bolsa de almacenamiento acolchada
- Adhesivo de protección mediante contraseña
- Manuales de usuario

ACCESORIOS OPCIONALES

- Lámpara de repuesto (ELPL58)
- Conjunto de filtro de aire (ELPAF25)
- Pantalla portátil de 80 pulgadas 16:9 (ELPSC21)
- Pantalla de 80 pulgadas 16:10 (ELPSC24)
- Pantalla multiuso de 65 pulgadas/ 74 pulgadas/80 pulgadas (ELPSC26)
- Visualizador USB Epson (ELPDC06)
- Montaje en techo (ELPMB23)
- Tubo techo 450 mm (ELPFP13)
- Tubo techo 700 mm (ELPFP14)
- Bolsa de transporte



E-TORL