

Epson AcuLaser M2400DTN

FICHA TÉCNICA



La eficaz serie AcuLaser M2400D, pensada para grupos de trabajo pequeños o medianos y usuarios personales, acaba el trabajo rápidamente gracias a una salida de la primera página de 7 segundos y una velocidad de impresión de 35 páginas por minuto. Todo ello sin renunciar a la calidad, ya que ofrece una resolución de impresión profesional de 1.200 x 1.200ppp.

Flexible y ampliable: la serie AcuLaser M2400D ofrece la suficiente flexibilidad para adaptarse perfectamente a las necesidades de tus grupos de trabajo y de los usuarios de escritorio, con una RAM ampliable de 32MB hasta 320MB. Además, el manejo de papel también es ajustable gracias a la impresión automática a doble cara y a la opción de usar una o dos bandejas de papel adicionales para incrementar la capacidad hasta las 800 hojas.

Fácil compatibilidad: se integra perfectamente con la mayoría de entornos informáticos, puesto que la serie AcuLaser M2400D es compatible con PCL5e, PCL6, ESC/Page estándar, FX, ESCP2, 1239X, PostScript 3™ original y PDF 1.3. Además, incluye un puerto paralelo (modelo D) o una interfaz Ethernet (modelo DN) para facilitar la conectividad.

Costes reducidos y bajo impacto ambiental: optimiza el coste por página para tu empresa con una selección de cartuchos de tóner estándar y de gran capacidad. La eficiencia energética de la serie AcuLaser M2400D, reconocida por ENERGY STAR, y el programa de devolución de cartuchos de tóner permiten reducir las facturas y minimizar el impacto ambiental.

Configuración de modelo:

C11CB47071 Epson AcuLaser M2400D - modelo principal

C11CB47071BY Epson AcuLaser M2400DT 220v - modelo principal + una bandeja de papel adicional

C11CB47101 Epson AcuLaser M2400DN - modelo principal + Ethernet

C11CB47101BY Epson AcuLaser M2400DTN 220v - modelo principal + una bandeja de papel adicional

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Impresión rápida - Hasta 35ppm
- Alta calidad - Resolución de impresión 1.200 x 1.200ppp
- Ahorra papel - Impresión automática a doble cara
- Capacidad flexible - RAM y capacidad de papel ampliables
- Eficiencia energética - Compatible con ENERGY STAR

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Resolución de impresión	1.200 x 1.200 ppp
Categoría	Grupo de trabajo

IMPRESIÓN

Tiempo de salida de primera página	Monocromo 7 segundos
Ciclo de trabajo	50.000 Páginas mensuales

CONECTIVIDAD

Interfaces	USB 2.0 tipo B, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)
Protocolos de impresión en red	LPR, FTP, IPP, Puerto 2501, Puerto 9100, WSD, Net BIOS a través de TCP/IP, Net BIOS a través de NetBEUI, AppleTalk
Protocolos para gestión de redes	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, Ping, SLP, WSD, LLTD

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	A4, A5, A6, B5, C5 (sobre), C6 (sobre), DL (sobre), No. 10 (sobre), LT, HLT, LGL, EXE, Personalizado
Dúplex	Sí
Capacidad de la bandeja de salida	250 Hojas
Capacidad bandeja papel	550 Hojas Estándar, 800 Hojas máximo
Número bandejas papel	2 Bandejas
Peso del papel adecuado	60 g/m ² - 220 g/m ²

GENERAL

Dimensiones del producto	378 x 390 x 255 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	11,5 kg
Temperatura	Operación 10°C - 32,5°C
Humedad del aire	Operación 15% - 80%, almacenamiento 15% - 80%
consumo de energía	840 W máx., 505 W Imprimir, 9 W Preparado, 4 W Hibernar
Sistemas operativos compatibles	Mac OS 10.4+, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
Potencia acústica	Operación: 68 B (A) - Standby: 47 B (A)
Presión acústica	Operación: 55 dB (A)-Standby: 30 dB (A)

OTRAS FUNCIONES

Memoria	64 MB incluido, 320 MB máximo
Emulaciones	PCL5e, PCL6, ESC/P2, ESC/Página, IBM 2390, PostScript 3

OTROS

Garantía	12 meses Servicio in situ
----------	---------------------------

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CB47101BY
Código de barras	8715946478388
Dimensiones embalaje individual	520 x 515 x 610 mm
Peso de la caja	14,86 kg
Cantidad para pedidos múltiples	1 Unidades
Tamaño de la paleta	6 unidad (2 x 3)

Epson AcuLaser M2400DTN

INCLUYE

- Equipo
- Instrucciones de instalación
- Manual de usuario (CD)
- Controladores y utilidades (CD)
- Software (CD)
- Certificado de garantía
- Cable de alimentación

CONSUMIBLES

- Unidad de mantenimiento Epson AL-M2400 100k C13S051206 (100.000 pages)
- Cartucho de tóner retornable Epson AL-M2300/M2400/MX20 negro 3k C13S050585 (3.000 pages)
- Cartucho de tóner Epson AL-M2300/M2400/MX20 negro 3k C13S050583 (3.000 pages)
- Cartucho de tóner Epson AL-M2400/MX20 negro alta capacidad 8k C13S050582 (8.000 pages)
- Cartucho de tóner retornable Epson AL-M2400/MX20 negro alta capacidad 8k C13S050584 (8.000 pages)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Bandeja de papel de 250 hojas para M2000/M2300/M2400/MX20 C12C802641
- RAM de 64 MB para EPL-6200/N3000/N2550, AL-C1100N/CX11/CX21/M2000/M2300/M2400/M4000/M8000 7000275
- RAM de 128 MB para EPL-6200/N3000/N2550, AL-C1100N/CX11/CX21/M2000/M2300/M2400/M4000/M8000 7000276
- RAM de 256 MB para EPL-6200/N3000/N2550, AL-C1100N/CX11/CX21/M2000/M2300/M2400/M4000/M8000 7000277

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

www.epson.es

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON®