INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Proyector Epson EB-470



Realiza presentaciones en el aula de alta calidad con menos sombras con este proyector de 2600 lúmenes del fabricante líder en el mundo¹. El EB-470 proyecta una imagen de gran tamaño desde una distancia muy pequeña gracias a su capacidad de proyección de distancia ultracorta.

Con este proyector fácil y rápido de instalar y usar, ahorrarás un valioso tiempo de clase. La corrección Keystone horizontal alinea las imágenes y, gracias a la conectividad USB *plug and play* y al altavoz de 16 W incorporado, solo se necesita un cable para las imágenes, el sonido y el control de avance o retroceso de páginas.

El proyector incorpora una función de encendido y apagado directos desde el interruptor de pared, así como funciones de encendido rápido y apagado instantáneo que eliminan el tiempo de calentamiento o enfriamiento. Además, es posible conectarlo a la caja de control y conexiones ELPCB01 de Epson para controlarlo cómodamente desde una caja instalada en la pared.

Saca un mayor partido a los presupuestos y reduce los costes operativos gracias a la duración de lámpara (hasta 4.000 horas o cuatro años² en modo económico) y al filtro de larga duración (5.000 horas).

La tecnología 3LCD de Epson garantiza imágenes de alta calidad gracias a su emisión de luz blanca y en color de igual intensidad, que permite obtener colores vivos y naturales o negros profundos, incluso a plena luz del día. Si conectas la cámara de documentos Epson ELPDC06 USB para ofrecer primeros planos de objetos tridimensionales o utilizas la entrada HDMI para mostrar contenido de alta definición, conseguirás presentaciones aún más impactantes.



















PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Proyección de distancia ultracorta
- Imagen proyectada de gran tamaño (hasta 100 pulgadas o 254 cm)
- Soporte para montaje en techo adaptado
- Alineación de imágenes flexible gracias a la corrección Keystone vertical y horizontal



Interfaz EB-470





ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA DE PROYECCIÓN	Tannalasía (I CD
	Tecnología 3LCD
RESOLUCIÓN	XGA – 1024 × 768 (relación de aspecto 4:3) Hasta 1080p
EMISIÓN DE LUZ BLANCA ³ Modo normal/económico	2600/1800 lúmenes
EMISIÓN DE LUZ EN COLOR ³ Modo normal/económico	2600/1800 lúmenes
CONTRASTE	3000:1
TAMAÑO DE PANTALLA	De 55 a 93 pulgadas
DISTANCIA DE PROYECCIÓN	Pantalla de 69 pulgadas: 0,438 m
RELACIÓN DE PROYECCIÓN	0,31:1
RELACIÓN DE ZOOM	Digital (1,0–1,35)
CORRECCIÓN KEYSTONE	Manual vertical y horizontal ± 5°
TIPO DE LENTE Número F Distancia focal Desplazamiento Enfoque	1,80 3,71 mm 6,85:-1 Manual
Duración (modo normal/económico) Tipo	3.000/4.000 horas 190 W UHE (ELPLP71)
CONECTIVIDAD Entrada de vídeo Entrada de sonido Entrada de ordenador Entrada de control Entrada para dispositivo de memoria USB Función USB 3 en 1 Entrada digital Entrada para cámara de documentos USB Epson Salida de ordenador Salida de sonido Entrada de micrófono Conexión inalámbrica CARACTERÍSTICAS AVANZADAS	1 × RCA, 1 × S-Vídeo, 2 × componentes (a través de un conector D-sub de 15 pins), 1 × HDMI 2 × Stereo mini-jack, 1 × RCA, 1 × HDMI, 1 × USB 2.0 tipo B 2 × D-sub 15 pins (RGB), 1 × USB 2.0 tipo B, 1 × HDMI 1 × RJ-45, 1 × USB 2.0 tipo B, 1 × RS232C 1 × USB 2.0 tipo A 1 × USB 2.0 tipo B 1 × HDMI ELPDC06 (conexión directa a través del USB A) 1 × D-sub 15 pins (RGB) 1 × Stereo mini-jack 1 × Stereo mini-jack 0 pcional (802.11 b/g/n): 1 × unidad LAN inalámbrica opcional (ELPAP07)
Seguridad Funcionamiento Posición de montaje Funciones EasyMP Pantalla	Candado y orificio para cable de seguridad, bloqueo Kensington, protección mediante contraseña, bloqueo de la unidad LAN inalámbrica Encendido/apagado directo, apagado instantáneo Montaje en techo con proyección frontal o trasera, montaje en mesa con proyección frontal o trasera, montaje en escritorio con proyección frontal o trasera Proyección en red EasyMP, red y control EasyMP, emisión de mensajes, Crestron RoomView 8 modos de color: dinámico, presentación, teatro, fotografía, deportes, sRGB, pizarra negra, pizarra blanca
IDIOMAS	35 idiomas, incluidos: inglés / francés / alemán / italiano / español / neerlandés / portugués / ruso / sueco / búlgaro / polaco / húngaro / checo / eslovaco / rumano / croata / esloveno / ucraniano / griego / turco / árabe / hebreo
NIVEL DE RUIDO (modo normal/económico)	35 dB/28 dB
SONIDO	1 × altavoz de 16 W
PESO	
DIMENSIONES (ancho × largo × alto)	
CONSUMO DE ENERGÍA Modo normal/económico Modo de espera	275 W/215 W 0,27 W

Epson EB-470

ACCESORIOS OPCIONALES

Caja de control y conexiones

(ELPCB01)

Altavoces activos × 2

(ELPSP02)

• Cámara de documentos Epson de escritorio

(ELPDC11)

Cámara de documentos USB Epson

(ELPDC06)

• Lámpara de repuesto

(ELPLP71)

• Filtro de aire

(ELPAF40)

Unidad LAN inalámbrica

(ELPAP07)

• Memoria USB de conexión inalámbrica rápida

(ELPAP08)



Consigue el entorno de enseñanza ideal con los periféricos Epson. Añade la caja de control y conexiones ELPCB01 para facilitar el acceso a los interruptores o conecta una cámara de documentos y altavoces al proyector para obtener una solución educativa Epson total.

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO SKU	
CÓDIGO DE BARRAS	
CONTENIDO DE LA CAJA	Unidad principal, montaje en pared, cable de alimentación (4,5 m), mando a distancia con pilas, adhesivo de protección mediante contraseña, CD-ROM con software del proyector Epson, juego de manuales de usuario
PESO BRUTO	
DIMENSIONES DE LA CAJA (ancho × largo × alto)	

3 años para el proyector (lámpara incluida)







Epson Ibérica, S.A.U. Tel.: 93 582 15 00 Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) Fax: 93 582 15 55

www.epson.es

GARANTÍA

Central: Cerdanyola Avda. Roma, 18-26 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) Delegación: Madrid Complejo Empresarial Avalon
C/ Santa Leonor, 65 Edificio E – 1ª planta Módulo C 28037 Madrid

EPSON[®]

¹ Fuente: Futuresource Consulting Limited,

www.futuresource-consulting.com ² Con un uso medio de cinco horas al día durante 200 días al año.