

Epson TM-T88IV (042LG): USB, PS, EDG



Ventajas de la Epson TM-T88IV

La TM-T88IV es una impresora térmica de diseño compacto y de altas prestaciones. Creada con todas las funcionalidades de su predecesora, la TM-T88III, ofrece impresiones rápidas y una gran fiabilidad. Está especialmente indicada para aplicaciones de restauración, supermercados y comercio en general donde una alta fiabilidad e impresiones rápidas y silenciosas son requeridas.

Impresión rápida y versátil

Es ideal para grandes volúmenes gracias a su velocidad máxima de 200 mm/seg (un 25% más que su predecesora). Es también capaz de imprimir fuentes suavizadas y escalables con una selección de distintos tamaños, así como códigos de barras (incluso de dos dimensiones) en vertical y apaisado. Además permite la impresión en dos colores (utilizando papel térmico especial) para mejorar el aspecto de tus recibos.

200 mm/seg. en modo gráfico

Una de las principales mejoras que incorpora este modelo es la impresión en alta velocidad, tanto para texto como en modo gráfico. Ya no es necesario utilizar las fuentes internas de la impresora para imprimir a alta velocidad. Ahora podrás utilizar fuentes de Windows, enviar los códigos de barras y los logos desde su aplicación a través del driver y sin que la velocidad se vea por ello afectada.

Diseño compacto y fácil de usar

Ofrece una carga de papel sencilla y corte de recibos automático. También tiene incorporada una interfaz para cajón monedero. Además el diseño de la cubierta se ha mejorado sustancialmente para evitar la posible entrada accidental de objetos o líquidos.

FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

INTERFACES

Interfaces USB 2.0 tipo B, Apertura de cajón

ENCENDIDO

Fuente de alimentación PS-180 & EURO cable CA
Consumo de energía Standby: 0,1 A, Medio: 1,8 A
Tensión de servicio 24 V

GENERAL

Dimensiones del producto 145 x 195 x 148 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso 1,8 kg
Color Epson Dark Gray
Nivel de ruido Operación: 55 dB (A)
Instalación Horizontal, Vertical con soporte para pared
Conectores interfaz D.K.D. function (2 drivers)
Humedad del aire Operación 10% - 90%, almacenamiento 10% - 90%
Temperatura Operación 5°C - 45°C, almacenamiento -10°C - 50°C

FUENTES Y ESTILOS

Velocidad de impresión 200 mm/s
Tamaño de letra 0,99 mm (ancho) x 2,4 mm (alto) / 1,41 mm (ancho) x 3,39 mm (alto)
Registro de caracteres 95 alfanumérico, 48 internacional, 128 x 11 gráfico
Caracteres por pulgada 20 cpp / 15 cpp
Densidad de puntos 180 ppp x 180 ppp

OTROS

Garantía 24 meses Reparación en taller

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C31C636042LG
Código de barras	8715946326580
Dimensiones embalaje individual	193 x 257 x 241 mm
Peso de la caja	2,8 kg
Cantidad para pedidos múltiples	2 Unidades
País de origen	China
Tamaño de la paleta	126 unidad (18 x 7)

Epson TM-T88IV (042LG): USB, PS, EDG

INCLUYE

- Certificado de garantía
- Equipo
- Manual de usuario
- Tapa del botón de conexión
- Cubierta de conector
- PS-180 y cable CA

ACCESORIOS OPCIONALES

- Epson WH-10: Soporte para montaje en pared para TM-T88IV, TM-T88V
C32C845040
- Epson PS-180
C32C825341
- Epson OT-BX88
C32C814594
- Epson UB-E02
C32C824151
- Epson UB-E03: PLACA I/F 10/100 BASE T ETHERNET
C32C824541
- Epson UB-P02II
C32C823891
- Epson UB-R03
C32C824461
- Epson UB-S01
C32C823361
- Epson UB-S09
C32C823861



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

www.epson.es

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

EPSON[®]