

# Recycled+

## 80 g/m<sup>2</sup>

# Performance genbrugspapir

Cellulose Type	Genbrugspapir
Blegemetode	TCF
Gramvægt	80 g/m <sup>2</sup>
Tykkelse	104 µm
Ruhed	350 ml/min
Stivhed (maskinretningen)	90 mN
Stivhed (Cross Direction)	40 mN
Hvidhed	85 CIE
Opacitet	95 %
Coating Type	Uncoated
Overflade	Mat
Printer	Mono
ISO9706 certificeret	Nej
Recycled Content	100 %

Recycled+ er fremstillet af 100 % genbrugsaffald. DE-inked uden blegning og fri for optical brightening agents (OBA). Til almindelig brug på alle laserprintere og kopimaskiner. Recycled+ er tildelt det Nordiske svanemærke og Blue Angel for kontrol af emissioner under produktionen og af standarder for råvarer der anvendes. Ekstra hvidhed er opnået ved hjælp af udvalgt affald. Indpakket og emballeret i genbrugsmateriale.

Certificeret med Den Nordiske Svane eller Blue Angel

Part Nummer	Format	Fiberretning	Hullet	Emballage	Ark pr. enhed	Enh./Kasse
003R91912	A4	Smal Bane	0	Papir	500	5

