

HP bestrøket papir, universal



HP bestrøket papir, universal er et økonomisk papir som er utviklet for svarte og fargede strektegninger.

- HP bestrøket papir, universal gir skarp svart tekst, klar strekopløsning og farger med høy kontrast.
- HP bestrøket papir, universal er ideelt for utskrift av strektegninger og tekniske illustrasjoner og prøvetrykk av høy kvalitet.
- HP bestrøket papir, universal gir ekstremt god valuta for pengene slik at du kan produsere mer økonomisk, men likevel i HP-kvalitet.

Firmaer som produserer plakater og presentasjoner, utstillinger på utsalgssteder og i varehandelen. Geografiske informasjonssystemer (GIS), arkitektur (AEC) og ingeniørarbeid (CAD).

HP bestrøket papir, universal

Kompatibilitet

HP Designjet-skrivere	HP blekkrekvisita	Frontpanelinnstilling
HP Designjet 5500-/5000-skriverserien	HP 81 fargestoff-blekkrekvisita	Basic Bond Paper – Universal
HP Designjet 3000CP-/2000CP-skriverserien	HP CP fargestoff-blekkrekvisita	Coated Paper
HP Designjet 1000-skriverserien	HP 80 fargestoff-blekkrekvisita	Bright White Inkjet Paper
HP Designjet 800-/500-skriverserien	HP 10, 11 og 82 fargestoff-blekkrekvisita	Bright White Inkjet Paper
HP Designjet 750-/755-skriverserien	HP 45 svart, HP 44 CMY-fargestoff-blekkrekvisita	Opaque Bond Paper
HP Designjet 700-skriverserien	HP 45 svart fargestoff-blekkrekvisita	Opaque Bond Paper
HP Designjet 400-/300-skriverserien	HP 40 svart, HP 44 CMY-fargestoff-blekkrekvisita	Plain Paper
HP Designjet 130-skriverserien	HP 84 svart, HP 85 CMY-fargestoff-blekkrekvisita	Plain paper

Gå til www.hp.com/go/designjet/supplies/support for å få de nyeste ICC-/medieprofilene (klikk på ICC-profilene og velg skriveren). For ikke-PostScript-skrivere må du gå til gjeldende forhandler.

Vekt	80 g/m ² per ISO 536-testmetoden
Tykkelse	107 mikron per ISO 534-testmetoden
Lysstetthet	90 % per TAPPI T-425-testmetoden
Lysstyrke	110 % per TAPPI T-452-testmetoden
CIE-hvithet	160 per CIE Ganz 82-testmetoden
Laminering	Kan lamineres med kommersielt tilgjengelige trykkfølsomme lamineringsfilmer. Besøk HPs nettsted for mer informasjon om lamineringspartnere på: www.hp.com/go/designjet/supplies
Finish	Matt
Vannbestandighet	Laminering kreves
Tørketid	Umiddelbart (ved 23 °C, 50 % RF)
Lagringstid	2 år, uåpnet i originalemballasje
Opprinnelsesland	Ungarn

Bestillingsinformasjon	Produktnumre	Rullstørrelser	UPC-koder
	Q1396A	610 mm x 45,7 m	7 25184-66016 0
	Q1397A	914 mm x 45,7 m	7 25184-66017 7
	Q1398A	1 067 mm x 45,7 m	7 25184-66018 4
	Q8004A	594 mm x 91,4 m	8 29160-96574 1
	Q8005A	841 mm x 91,4 m	8 29160-96575 8

Garanti for papir for store formater

HP utskriftsmaterialer for store formater garanteres mot produksjonsfeil og -defekter, og de er laget for å motstå papirstopp når de brukes på riktig måte. Hvis brukeren av en eller annen grunn ikke er fornøyd med HP utskriftsmaterialer for store formater, må HP-forhandleren kontaktes.

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene som innrømmes for HP produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser.

Hvis du vil ha mer informasjon om lignende produkter, kan du besøke HP Designjet Supplies på www.hp.com/go/designjet/supplies