

# Epson EB-Z8000WUNL

## FICHA TÉCNICA



¿Buscas un excelente rendimiento, funciones innovadoras y tecnología de gama alta? El Epson EB-Z8000 te ofrece eso y mucho más.

Presentamos el primer proyector 3LCD WUXGA del mundo

Epson te ofrece un sistema de doble lámpara WUXGA Epson EB-Z8000WU y el nuevo WXGA Epson EB-Z8050W. Ambos modelos presentan nuevas lámparas innovadoras y la tecnología 3LCD adecuada para cualquier evento o sala de gran tamaño.

La combinación de 3LCD y tecnología óptica

Epson incorpora 20 años de tecnología en una gama exclusiva de proyectores de gran luminosidad. Todos los proyectores 3LCD emplean un motor óptico de 3 chips y estado sólido para ofrecer un color increíblemente brillante y fidedigno, lo que crea un nivel de realismo impresionante en cada visualización. Las imágenes en tres colores se combinan mediante un prisma para formar una imagen a todo color con millones de colores. Con 3LCD puro además del potente sistema dual de 6000 lúmenes, puedes disfrutar de la mejor calidad de imagen y rendimiento del proyector.

Emisión de luz en color, la nueva unidad de medida de luminosidad para proyectores

Epson proporciona datos de especificación de la emisión de luz en color. La salida de luz de color mide la capacidad de un proyector para proporcionar color aportando a los usuarios una forma sencilla, fácil y precisa de evaluar el rendimiento en color del proyector.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Tecnología 3LCD**  
Calidad de imagen superior con los nuevos paneles D7
- **Imagen con una luminosidad excepcional**  
Emisión de luz blanca de 6000 lúmenes y emisión de luz en color de 6000 lúmenes
- **Características personalizables**  
Incluye una amplia diversidad de opciones de uso
- **Filtro de cine Epson**  
Vive lo mejor del cine digital con el filtro de cine Epson
- **Máxima seguridad**  
Ranura de seguridad Kensington y barra de seguridad (asas)



**EPSON**  
**WORLD LEADER**  
**IN PROJECTORS**

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON®**  
**EXCEED YOUR VISION**

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

|                                           |                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| TECNOLOGÍA                                |                                                                   |
| Sistema de proyección                     | Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB                 |
| Pantalla LCD                              | 0,94 pulgada con MLA (D7)                                         |
| IMAGEN                                    |                                                                   |
| Emisión de luz en color                   | 6.000 Lumen-4.800 Lumen (económico)                               |
| Emisión de luz blanca                     | 6.000 Lumen - 4.800 Lumen (económico)                             |
| Resolución                                | WUXGA, 1920 x 1200, 16:10                                         |
| Relación de contraste                     | 5.000 : 1                                                         |
| Lámpara                                   | 330 W, 3.500 h Durabilidad, 2.500 h Durabilidad (modo económico)  |
| Corrección keystone                       | Manual vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 20 °                 |
| Alta definición                           | Full HD                                                           |
| Procesamiento de vídeo                    | 10 Bits                                                           |
| ASPECTO                                   |                                                                   |
| Relación proyección                       | 1,74 - 2,82:1                                                     |
| Zoom                                      | Factor: 1 - 1,61                                                  |
| Tamaño proyección                         | 60 pulgadas - 500 pulgadas                                        |
| Distancia proyector objetivo gran angular | 2,2 m - 19 m (60 pulgada pantalla)                                |
| Distancia proyector tele                  | 3,6 m - 30,7 m (60 pulgada pantalla)                              |
| Lente de proyección número F              | 1,65 - 2,51                                                       |
| Distancia focal                           | 36.000 mm - 57.000 mm                                             |
| Foco                                      | Motorizado                                                        |
| Relación de zoom de lente de proyección   | 1 - 1,61 : 1                                                      |
| Desplazamiento de lente                   | Vertical ± 70 %, horizontal ± 20 %                                |
| CONECTIVIDAD                              |                                                                   |
| Interfaces                                | Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)                         |
| FUNCIONES AVANZADAS                       |                                                                   |
| Características                           | Filtro Epson Cinema, Interpolación de fotogramas, Congelar imagen |
| GENERAL                                   |                                                                   |
| Consumo de energía                        | 877 vatio, 734 vatio (económico), 0,5 vatio (Standby)             |
| Dimensiones del producto                  | 534 x 734 x 167 mm (ancho x profundidad x altura)                 |
| Peso                                      | 22 kg                                                             |
| nivel de ruido                            | Normal: 38 dB (A) - Ahorro: 32 dB (A)                             |
| Voltaje de suministro                     | CA 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                   |
| Temperatura                               | almacenamiento -10°C - 60°C                                       |
| OTROS                                     |                                                                   |
| Garantía                                  | 36 meses Reparación en taller, lámpara: 12 meses o 1.000 h        |

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Código SKU                      | V11H266940LA          |
| Código de barras                | 8715946457734         |
| Dimensiones embalaje individual | 1100 x 3165 x 1030 mm |
| Peso de la caja                 | 153 kg                |
| Cantidad para pedidos múltiples | 1 Unidades            |
| País de origen                  | China                 |
| Tamaño de la paleta             | 5 unidad (1 x 5)      |

Epson EB-Z8000WUNL

INCLUYE

- Cable ordenador
- Cubierta de conector
- Manual de usuario (CD)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Soporte para techo - ELPMB25 bajo EB-Z8xxx V12H003B25
- Filtro de aire - ELPAF23 - EB-Z8000/8050 V13H134A23
- Soporte para techo - ELPMB26 alto EB-Z8xxx V12H003B26
- Lámpara Epson ELPLP52 - EB-Z8000/8050 (x2) V13H010L52
- Lámpara Epson ELPLP51 - EB-Z8000/8050 (x1) V13H010L51

LENTES OPCIONALES

- Lente Epson ELPLL07 - EB-Zxxx de larga distancia V12H004L07
- Lente Epson ELPLM06 - EB-Zxxx de media distancia1 V12H004M06
- Lente Epson ELPLM07 - EB-Zxxx de media distancia2 V12H004M07
- Lente Epson ELPLR04 - EB-Zxxx gran angular posterior V12H004R04
- Lente Epson ELPLS04 - EB-Zxxx estándar V12H004S04
- Lente Epson ELPLW04 - EB-Zxxx gran angular V12H004W04

Epson Ibérica, S.A.U.  
Tel.: 93 582 15 00  
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)  
Fax: 93 582 15 55

Central: Cerdanyola  
Avda. Roma, 18-26  
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

www.epson.es

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

