

# Epson TM-T88IV (082LG): Serial, PS, EDG



## Ventajas de la Epson TM-T88IV

La TM-T88IV es una impresora térmica de diseño compacto y de altas prestaciones. Creada con todas las funcionalidades de su predecesora, la TM-T88III, ofrece impresiones rápidas y una gran fiabilidad. Está especialmente indicada para aplicaciones de restauración, supermercados y comercio en general donde una alta fiabilidad e impresiones rápidas y silenciosas son requeridas.

### Impresión rápida y versátil

Es ideal para grandes volúmenes gracias a su velocidad máxima de 200 mm/seg (un 25% más que su predecesora). Es también capaz de imprimir fuentes suavizadas y escalables con una selección de distintos tamaños, así como códigos de barras (incluso de dos dimensiones) en vertical y apaisado. Además permite la impresión en dos colores (utilizando papel térmico especial) para mejorar el aspecto de tus recibos.

### 200 mm/seg. en modo gráfico

Una de las principales mejoras que incorpora este modelo es la impresión en alta velocidad, tanto para texto como en modo gráfico. Ya no es necesario utilizar las fuentes internas de la impresora para imprimir a alta velocidad. Ahora podrás utilizar fuentes de Windows, enviar los códigos de barras y los logos desde su aplicación a través del driver y sin que la velocidad se vea por ello afectada.

### Diseño compacto y fácil de usar

Ofrece una carga de papel sencilla y corte de recibos automático. También tiene incorporada una interfaz para cajón monedero. Además el diseño de la cubierta se ha mejorado sustancialmente para evitar la posible entrada accidental de objetos o líquidos.

## FICHA TÉCNICA



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### INTERFACES

Interfaces RS-232, Apertura de cajón

### ENCENDIDO

Fuente de alimentación PS-180 & EURO cable CA  
Consumo de energía Standby: 0,1 A, Medio: 1,8 A  
Tensión de servicio 24 V

### GENERAL

Dimensiones del producto 145 x 195 x 148 mm (ancho x profundidad x altura)  
Peso 1,8 kg  
Color Epson Dark Gray  
Nivel de ruido Operación: 55 dB (A)  
Instalación Horizontal, Vertical con soporte para pared  
Conectores interfaz D.K.D. function (2 drivers)  
Humedad del aire Operación 10% - 90%, almacenamiento 10% - 90%  
Temperatura Operación 5°C - 45°C, almacenamiento -10°C - 50°C

### FUENTES Y ESTILOS

Velocidad de impresión 200 mm/s  
Tamaño de letra 0,99 mm (ancho) x 2,4 mm (alto) / 1,41 mm (ancho) x 3,39 mm (alto)  
Registro de caracteres 95 alfanumérico, 48 internacional, 128 x 11 gráfico  
Caracteres por pulgada 20 cpp / 15 cpp  
Densidad de puntos 180 ppp x 180 ppp

### OTROS

Garantía 24 meses Reparación en taller

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU C31C636082LG

Código de barras 8715946326566

Dimensiones embalaje individual 193 x 257 x 241 mm

Peso de la caja 2,8 kg

Cantidad para pedidos múltiples 2 Unidades

País de origen China

Tamaño de la paleta 126 unidad (18 x 7)

## Epson TM-T88IV (082LG): Serial, PS, EDG

### INCLUYE

- Certificado de garantía
- Equipo
- Manual de usuario
- Tapa del botón de conexión
- Cubierta de conector
- PS-180 y cable CA

### ACCESORIOS OPCIONALES

- Epson WH-10: Soporte para montaje en pared para TM-T88IV, TM-T88V  
C32C845040
- Epson PS-180  
C32C825341
- Epson OT-BX88  
C32C814594
- Epson UB-E02  
C32C824151
- Epson UB-E03: PLACA I/F 10/100 BASE T ETHERNET  
C32C824541
- Epson UB-P02II  
C32C823891
- Epson UB-R03  
C32C824461
- Epson UB-S01  
C32C823361
- Epson UB-S09  
C32C823861



Epson Ibérica, S.A.U.  
Tel.: 93 582 15 00  
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)  
Fax: 93 582 15 55

Central: Cerdanyola  
Avda. Roma, 18-26  
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

[www.epson.es](http://www.epson.es)

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios. La información sobre los productos puede estar sujeta a modificación en función de las actualizaciones en sus especificaciones.

**EPSON**<sup>®</sup>