



Δημιουργήθηκε για φωτογραφεία και φωτογράφους που θέλουν να εκτυπώνουν φωτογραφίες υψηλής ποιότητας και να επεκτείνουν τη φωτογραφική τους επιχείρηση προσφέροντας μια ευρεία γκάμα φορμά.

Ο SureLab SL-D800 είναι ένας εκτυπωτής παραγωγής φωτογραφιών για εμπορική χρήση, σχεδιασμένος για φωτογραφεία και επαγγελματίες φωτογράφους που θέλουν να εκτυπώνουν φωτογραφίες υψηλής ποιότητας καθώς και να επεκτείνουν με σχετικά προϊόντα τις υπηρεσίες εκτύπωσης φωτογραφιών που ήδη παρέχουν. Διαθέτει την ευελιξία να εκτυπώνει ό,τι θέλουν οι πελάτες σας, σε μια μεγάλη γκάμα μεγεθών, σε γυαλιστερό, ιλυστρασιόν και ματ χαρτί, για καταπληκτικά αποτελέσματα.

Ευελιξία

Ο εκτυπωτής SL-D800 αναπτύχθηκε με γνώμονα την ευελιξία των μέσων, ώστε να διευρυνθούν οι προσφερόμενες υπηρεσίες των χρηστών. Το υποστηριζόμενο μήκος εκτύπωσης κυμαίνεται από 50-1000 χιλ., σε ρολό μέσων πλάτους 89 χιλ., 102 χιλ., 127 χιλ., 152 χιλ., 203 χιλ. και 210 χιλ. Υποστηρίζει επίσης γυαλιστερό, ιλυστρασιόν και ματ χαρτί.

Εντυπωσιακή ταχύτητα

Διαθέτει ταχύτητα παραγωγής 360 rph (15x10 εκ.) σε τυπική ποιότητα, με ευρεία γκάμα χρωμάτων, βαθύ μαύρο και την ομαλή διαβάθμιση ενός εκτυπωτή 6 χρωμάτων με το ανώτερο επίπεδο στιλπνότητας ενός εκτυπωτή μελανιών τύπου dye.

Ανθεκτικότητα

Ο SL-D800 έχει κατασκευαστεί για να διαρκεί και εξασφαλίζει ότι οι χρήστες συνεχίζουν να εργάζονται αποτελεσματικά για τα επόμενα χρόνια¹. Επωφελείται από ένα άκαμπτο, ανθεκτικό δίσκο εκτύπωσης, βελτιωμένο σχεδιασμό ατράκτου και έξυπνη αλλαγή χαρτιού.

Ολοκληρωμένη λύση

Εκτός από τον εκτυπωτή, η Epson προσφέρει μελάνια, χαρτιά και λογισμικό. Όλα έχουν ελεγχθεί ώστε να λειτουργούν τέλεια μαζί.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Μειωμένος χρόνος εκτός λειτουργίας**
Βελτιωμένη αλλαγή ρολού, χάρη στην εύκολη διαδικασία αντικατάστασης μέσων σε δύο βήματα
- **Υποστήριξη μέσων**
Πλάτος μέσων: 89 χιλ., 102 χιλ., 127 χιλ., 152 χιλ., 203 χιλ., 210 χιλ. Μήκος εκτύπωσης: 50-1000 χιλ.
- **Ευρεία γκάμα χρωμάτων**
Epson UltraChrome D6r-S
- **Βελτιωμένη κατανάλωση ενέργειας**
100 W (σε λειτουργία). 60 W (σε κατάσταση ετοιμότητας)
- **Λειτουργία γρήγορης εκτύπωσης**
Γρήγορη εκτύπωση και εξαγωγή χαρτιού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

PRINT TECHNOLOGY

Μέθοδος εκτύπωσης	Epson Micro Piezo με τεχνολογία inkjet «σταγόνα κατόπιν απαίτησης», Τεχνολογία κεφαλών εκτύπωσης υψηλής απόδοσης σχεδιασμένη για πολυάσχολα περιβάλλοντα εκτύπωσης, Τεχνολογία σταγονιδίων μεταβλητού μεγέθους (variable-sized droplet technology)
Ανάλυση εκτύπωσης	720 x 720 dpi σε στιλπνό χαρτί, 720 x 720 dpi σε γυαλιστερό χαρτί, 720 x 360 dpi σε στιλπνό χαρτί, 720 x 360 dpi σε γυαλιστερό χαρτί, 1.440 x 720 dpi σε ματ χαρτί, 1.440 x 720 dpi σε στιλπνό χαρτί, 1.440 x 720 dpi σε γυαλιστερό χαρτί
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	2,5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Print Speed - High Speed [prints/h]	430 - 15 x 10 εκ.(6 x 4 ")
Print Speed - Standard [prints/h]	360 - 15 x 10 εκ.(6 x 4 ")
Print Speed - High Quality [prints/h]	180 - 15 x 10 εκ.(6 x 4 ")
Print Speed - Single Print using in 17 δευτ. - 15 x 10 εκ.(6 x 4 ")	
Quick Print Mode	

INK

Σετ μελανών	6 χρώματα
Διαθέσιμα χρώματα	Μαύρο, Κυανό, Ανοικτό κυανό, Ανοικτό πορφυρό, Πορφυρό, Κίτρινο
Μέγεθος φύσγγας	200 ml
Τεχνολογία μελανιού	Ultrachrome® D6r-S

ΜΕΣΑ

Αρ. στηριγμάτων ρολού χαρτιού 1 pcs	
Προδιαγραφές οπίσθιου ρολού	Μέγ. μήκος ρολού 66 mm, Διάμετρος πυρήνα 76 mm ± 2 mm (3 inch), Εξωτερική διάμετρος 170 mm, Weight
Υποστηριζόμενο πλάτος μέσων	102 χιλ. (4 ιν.), 127 χιλ. (5 ιν.), 152 χιλ. (6 ιν.), 203 χιλ. (8 ιν.), 210 χιλ. (A4), 89mm (3.5-inch)
Μέγεθος εκτύπωσης	8,9 εκ. x 5 εκ. to 21 εκ. x 100 εκ., 3,5 inches x 2 inches to 8,25 inches x 39 inches
Αυτόματο κοπτικό	Ναι
Υποστηριζόμενα μέσα	Γυαλιστερό, Στιλπνό, Ματ

ΓΕΝΙΚΑ

Συνθήκες περιβάλλοντος - Θερμοκρασία	Operating: 10 - 35 °C (except Matte), Matte: 15 - 25 °C, Storage: -20 - 40 °C
Συνθήκες περιβάλλοντος - Υγρασία	Operating 20 - 80 % (except Matte, no condensation), Storage 5 - 85 % (χωρίς συμπύκνωση), Matte 40 - 60 % (χωρίς συμπύκνωση)
Κατανάλωση ισχύος	Operating (approx.) 120 Watt Ready Mode (approx.) 60 Watt Sleep Mode (approx.) 6 Watt
Συνδέσεις	USB 2.0 Τύπου A
Επίπεδο θορύβου	Operation (Roll): 55 dB (A) Ready Mode: 43 dB (A)
Διαστάσεις	460 x 430 x 354 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Product dimensions with tray	460 x 640 x 354 mm (Width x Depth x Height) C12C934781
Installation Space (Footprint)	520 x 460 mm (Width x Depth); 0,24 m ²
Βάρος	23 kg without media and ink
Product Life	200.000 prints in 15 x 10 εκ.

ΆΛΛΑ

Εγγύηση	12 Μήνες Εξυπηρέτηση στην έδρα του πελάτη Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης
---------	--

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΪΔΑΣ

SKU	C11CH75301CX
Γραμμωτός κωδικός	8715946673493
Χώρα κατασκευής	Κίνα
Μέγεθος παλέτας	2 Τεμάχια

SureLab SL-D800

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- CD Manual
- Οδηγός και βοηθητικά προγράμματα (CD)
- Maintenance Tank
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Spindle Unit(s)

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

- SureLab Pro-S Paper Glossy BP 6x65 2 rolls (C13S450062BP)
- SureLab Pro-S Paper Glossy BP A4x65 2 rolls (C13S450064BP)
- SureLab Pro-S Paper Luster BP 4x65 2 rolls (C13S450137BP)
- SureLab Pro-S Paper Luster BP 5x65 2 rolls (C13S450065BP)
- SureLab Pro-S Paper Luster BP 8x65 2 rolls (C13S450067BP)
- SureLab Pro-S Paper Luster BP A4x65 2 rolls (C13S450138BP)
- T43U Black SURELAB SL-D800 (C13T43U140)
- T43U Magenta SURELAB SL-D800 (C13T43U340)
- T43U Yellow SURELAB SL-D800 (C13T43U440)
- T43U Light Cyan SURELAB SL-D800 (C13T43U540)
- T43U Light Magenta SURELAB SL-D800 (C13T43U640)
- T43U Cyan SURELAB SL-D800 (C13T43U240)
- SureLab Pro-S Paper Luster BP 3.5x65 4 rolls (C13S450358BP)
- SureLab Pro-S Paper Glossy BP 4x65 2 rolls (C13S450060BP)
- SureLab Pro-S Paper Glossy BP 5x65 2 rolls (C13S450061BP)
- SureLab Pro-S Paper Glossy BP 8x65 2 rolls (C13S450063BP)
- SureLab Pro-S Paper Luster BP 6x65 2 rolls (C13S450066BP)
- SureLab Pro Paper ArtMatte A4x65 1 roll (C13S450070)
- SureLab Pro Paper ArtMatte 8x65 1 roll (C13S450069)
- SureLab Pro Paper ArtMatte 6x65 2 rolls (C13S450068)
- SureLab Pro-S Paper Glossy BP 3.5x65 4 rolls (C13S450357BP)
- 8" SLP-SP Glossy+ T43U Volume pack (C13S450063VU)
- 6" SLP-SP Glossy + T43U Volume pack (C13S450062VU)
- 8" SLP-SP Luster + T43U Volume pack (C13S450067VU)
- 6" SLP-SP Luster + T43U Volume pack (C13S450066VU)
- 5" SLP-SP Glossy + T43U Volume pack (C13S450061VU)
- 5" SLP-SP Luster + T43U Volume pack (C13S450065VU)
- Maintenance Tank T582000 (C13T582000)