

Câble SFP+ Direct Attach Twinax 10GbE, Compatible Cisco - Câble Réseau SFP+ - 2 m, Passif

StarTech ID: SFPCMM2M



Le câble SFP+ compatible Cisco SFPCMM2M (2 m) est un câble à branchement à chaud et raccordement direct qui prend en charge les applications Ethernet 10 gigabits et Fiber Channel connectées sur des ports SFP+ (Small Form Factor Pluggable).

Conçu pour les connexions haute vitesse sur une courte distance, ce câble Twinax à faible consommation d'énergie et faible latence est une alternative économique aux ensembles avec câble en fibre optique. Il est destiné aux applications sur courte distance, comme les connexions de commutation/serveur réseau point-à-point dans un rack ou entre racks.

Bénéficiant de notre garantie de 2 ans, ce câble SFP+ 10GBASE-CU respecte les normes MSA (Multi-Source Agreement), ce qui en fait un câble de rechange SFP-H10GB-CU2M fiable.

Applications

- Utilisez-le dans les applications Ethernet 10 gigabits et Fiber Channel
- Connexions de commutation/serveur réseau point-à-point dans un rack ou entre racks (réseaux de stockage , stockage associé au réseau, serveurs de stockage, etc.)

Features

- Compatible avec de l'équipement Cisco
- Conforme aux normes SFP+ MSA (Multi-Source Agreement)
- Prise en charge de vitesses de transfert Fiber Channel 1x, 2x, 4x et 8x
- Conforme aux normes de connecteur SFF 8431
- 0,05 mm², impédance de 100 ohms
- Prise en charge de vitesses de transfert de plusieurs gigabits pouvant atteindre 10,5 Gb/s
- Prise en charge du branchement à chaud avec les modules à fibre optique
- Faible consommation d'énergie < 0,5 W
- Connecteurs SFP+ à déverrouillage rapide

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Impédance	100 Ohm
Connecteur A	1 - SFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B	1 - SFP+ A verrouillage Prise
Calibre du fil	30 AWG
Hauteur du produit	0.5 in [12 mm]
Largeur du produit	0.6 in [14 mm]
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Longueur du produit	6.6 ft [2 m]
Poids du produit	3.5 oz [100 g]
Température de fonctionnement	0°C to 70°C
Température de stockage	-40°C to 80°C
Poids brut	3.8 oz [108 g]
Quantité par paquet	1
Inclus dans le paquet	1 - Câble Twinax Ethernet SFP+ 10 gigabits (10 GbE) 2 m

Certifications, Reports and Compatibility

