

# EB-992F

## VERİ SAYFASI



Kurulum kolaylığı ve birden fazla bağlantı özelliği sunan bu parlak ve ölçeklenebilir görüntüleme çözümünü içeren tüm kutuları iřaretleyin

Büyük ve ölçeklenebilir perde boyutunda bir görüntü üretebilen bu parlak Full HD projeksiyonla sunularınızın potansiyelini maksimuma çıkarın. Dayanıklı lamba, derslerde yıllarca lamba deęiřimi veya hava filtresi bakımı gerekmeden kullanım saęlar. Kolayca kurulur ve deęiřik cihazlardaki içerięe çabucak eriřebilemeniz için bir dizi bağlantı çözümleri sunar.

### Sunum yapan herkes için mükemmel görünürlük

Parlak, canlı ve net görüntü sağladığından, bu Full HD projeksiyon herkesin derse dahil olabilmesine imkan tanır. Mükemmel görünürlük sağlayan bu projeksiyon, 300 inç kadar ölçeklenebilir ve çok aydınlık ortamlarda bile yeterince parlaktır. Bunların tümü yüksek 4.000 lümenlik çıkış ve 16.000:1 kontrast oranı sayesinde mümkün kılınmıştır.

### Kolay kurulum

Her çalışma ortamı farklı olduğundan, kurulumu ve yerleřtirmesi kolay olan bir projeksiyona ihtiyacınız vardır. Sunduğumuz geniş 1,6 kat optik yakınlařtırma ve dikey/yatay trapezoid düzeltme sayesinde projeksiyonu kurup kullanmaya başlamak kolaydır.

### Minimum bakım ihtiyacı

Kaynaklar sınırlı olduğunda, güvenilir projeksiyonlarımız ve uzun ömürlü lambalarımız (Ekonomik modda 17.000 saat) kesintiyi ve gereksiz servis maliyetlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Minimum kesintiyle neler başarabileceğinizi hayal edin: Projeksiyonlarımız, lambanın deęiřtirilmesi gerekmeden yıllarca kullanılabilir.

### Birden fazla cihaz kullanma olanaęı

Zahmetsiz bağlantı çözümleriyle dinleyicilerinizin dikkatini çekin ve iř birliğine dayalı bir ortam oluřturun. iProjection Uygulamasıyla<sup>1</sup> bilgisayar ve akıllı cihazlardan kolayca içerik gösterilebilir. Aynı anda çok sayıda cihazdan içerik göstermek için bölünmüş ekran iřlevinden yararlanılabilir, moderatör iřleviyse içerięi göstermeden önce incelemenize olanak tanır.

### Yüksek kaliteli ses

Bu projeksiyon, sesli içeriğin ilave harici hoparlörlere gerek kalmadan net bir řekilde duyulabilmesini sağlayan dahili 16 W hoparlöre sahiptir.

## TEMEL ÖZELLİKLER

- **Full HD parlak ve canlı görüntüler sunan kablosuz çözüm**  
3LCD teknolojisi ve eřit derecede yüksek Beyaz ve Renkli Iřık Çıkışı
- **Minimum bakım ihtiyacı**  
Bakım gerekmeden yıllarca kesintisiz kullanım
- **İçerik akışı yapma ve bağlantıyı paylařma**  
Dahili kablosuz bağlantı ve Ekran Aynalama
- **Akıllı maliyet tasarrufu**  
Ekonomik modda 17.000 saate kadar lamba ömrü
- **İř birliği özellikleri**  
iProjection Uygulaması<sup>1</sup>, bölünmüş ekran iřlevi, moderatör iřlevi



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

### TEKNOLOJİ

Projeksiyon Sistemi	3LCD Teknolojisi, RGB sıvı kristal deklanşör
LCD Panel	0,61 inç ile C2 Fine

### GÖRÜNTÜ

Renkli Işık Çıkışı	4.000 lümen- 2.400 lümen (tasarruf)
Beyaz Işık Çıkışı	4.000 lümen - 2.400 lümen (tasarruf) ISO 21118:2012 uyarınca
Çözünürlük	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Kontrast oranı	16.000 : 1
Lamba	UHE, 230 W, 6.500 sa Ömür, 17.000 sa Ömür (Tasarruf modunda)
Trapez Düzeltimi	Otomatik dikey: ± 30 °, Manuel yatay ± 30 °
Renk Reprodüksiyonu	1,07 milyara kadar renk

### OPTİK

Projeksiyon oranı	1,32 - 2,14:1
Projeksiyon boyutu	30 inç - 300 inç
Projeksiyon Mesafesi	1,76 m - 2,86 m ( 60 inç ekran
Geniş/Tele	
Projeksiyon Lensi F Sayısı	1,51 - 1,99
Odak uzunluğu	18,2 mm - 29,2 mm
Odak	Elle
Ofset	10 : 1

### BAĞLANTI ÖZELLİĞİ

USB-Ekran-İşlev	3'ü 1 arada: Görüntü / Fare / Ton
Bağlantılar	USB 2.0 Tip A, USB 2.0 Tip B, RS-232C, Ethernet arabirimi (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA giriş (2x), VGA çıkış, HDMI giriş (2x), Kompozit giriş, Stereo mini fiş ses çıkışı, Stereo mini fiş ses girişi (2x), Cinch ses çıkışı, mikrofon girişi, Kablosuz LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Miracast
Akıllı Telefon Bağlantısı	Geçici / Altyapı

### GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Güvenlik	Kensington koruması, Kontrol paneli kilidi, Güvenlik kablosu yuvası, Kablosuz LAN güvenliği, Parola ile koruma
Özellikler	AV sessiz slayt, Otomatik trapez düzeltimi, Dahili hoparlör, Doğrudan Güç açma/kapama, Doküman kamerası uyumlu, Kolay OSD ön ayarı, Yatay ve dikey trapezoid düzeltme, Ağ projeksiyonu, OSD kopyalama işlevi, PC olmadan, Hızlı Köşe, Bölünmüş Ekran İşlevi, Kablosuz LAN özelliği, QR kodu ile iProjecton kurulumu
Renk modları	Levha, Sinema, Dinamik, Presentasyon (Sunum), sRGB

### GENEL

Enerji tüketimi	327 W, 225 W (tasarruf)
Ürün boyutları	309 x 282 x 90 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Ürün ağırlığı	3,1 kg
Gürültü düzeyi	Normal: 37 dB (A) - Ekonomi: 28 dB (A)
Hoparlör	16 W
Oda Türü / Uygulama	Taşınabilir / Toplama alanı, Ortak Çalışma Alanı / Derslik
Konumlandırma	Tavan Montajı, Masaüstü

### DIĞER

Garanti	60 Aylar servis merkezinde, Lamba: 60 Aylar veya 1.000 sa. İsteğe bağlı garanti uzatma mevcut
---------	---

## LOJİSTİK BİLGİLERİ

SKU	V11H988040
Barkod	8715946680781
Menşe Ülke	Filipinler

## EB-992F

### TESLİMAT İÇERİĞİ

- VGA kabloları
- Ana cihaz (ünite)
- Güç kablosu
- Piller dahil Uzaktan kumanda
- W-LAN-Birimi
- Kullanma kılavuzu
- Garanti belgesi

### İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

- Soft Carry Case - ELPKS70  
V12H001K70
- Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 models)  
V13H010L97
- Air Filter - ELPAF54  
V13H134A54
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)  
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- ELPSP02  
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01  
V12H003W01

Epson Erişim Hattı  
Telefon: (0212) 3360303  
Faks: (0212) 3360304  
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi'nin veya ilgili sahiplerinin malıdır. Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

1. i-Projection Uygulaması ve internet bağlantısı gerekir; yalnızca iOS ve Android cihazlarla uyumludur ve dosya paylaşımında sınırlamalar geçerli olabilir.

**EPSON®**