



Фальцовщики HP

Высокопроизводительная онлайн-фальцовка для принтеров HP PageWide XL



Полная с принтером интеграция

- Управляйте фальцовщиком и стилями фальцовки с помощью ПО HP SmartStream, драйвера, сканера или сенсорного экрана принтера.
- Надежная работа системы благодаря двусторонней связи между принтером и фальцовщиком.
- Контроль и управление фальцовщиками HP с помощью передней панели принтера или ПО HP SmartStream; принтер останавливается при остановке фальцовщика.

Высокая скорость

- Значительное повышение общей производительности благодаря рекордным линейным скоростям принтеров HP PageWide XL в сочетании со сверхбыстрым механизмом переключения между рулонами.
- Строгое соблюдение графиков благодаря скорости фальцовки до 23 м/мин.
- Укладка до 150 стандартных сфальцованных листа формата A0¹.

Универсальность

- Вы можете выбрать либо фальцовщик для HP PageWide XL, либо HP F60, оба фальцовщика позволяют выбрать наиболее подходящее решение для фальцовки, с устройством наклейки ярлыков или без него.
- Используйте дополнительный комплект обновления фальцовщика для HP PageWide XL для длинных чертежей при фальцовке длинных отпечатков
- Эффективная фальцовка всех документов САПР с помощью либо predeterminedных, либо пользовательских программ фальцовки.
- Выбор из множества стандартов фальцовки, включая DIN, AFNOR, ANSI и US.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на веб-сайте hp.com/go/pagewidexlsolutions


¹Измерено для фальцовщика для HP PageWide XL.

Технические характеристики


	Фальцовщик для HP PageWide XL	Фальцовщик для HP PageWide XL с устройством наклейки ярлыков	Фальцовщик HP F60	Фальцовщик HP F60 с устройством наклейки ярлыков	
Производительность	Скорость		23 см/с		
Работа с бумагой	Подача бумаги		Автоматически или вручную		
	Ширина бумаги		297–914 мм		
	Длина бумаги (веерообразная фальцовка)		Неограниченная с комплектом обновления фальцовщика для HP PageWide XL для длинных чертежей		
	Длина бумаги (поперечная фальцовка)		До 6000 мм		
	Длина бумаги (поперечная фальцовка)		До 2500 мм		
	Масса бумаги (фальцовка)		75–90 г/м ²		
	Тип бумаги (фальцовка)		Обычная бумага, документная бумага		
Фальцовка	Подача на выходе		Стандартная лента, укладка до 150 блоков фальцовки размера A0		
	Приемный лоток на фальцовщике		До 10 страниц, размер до A0		
Фальцовка	Веерообразная фальцовка		От 170 до 305 мм (с шагом 1 мм) Регулируемые поля от 0 до 40 мм (с шагом 1 мм)		
	Поперечная фальцовка		Зигзагообразная, длина панели от 210 до 310 мм		
Программы фальцовки	Программы фальцовки		Программы фальцовки		
	Программы фальцовки		Программы фальцовки		
Размеры	Размеры с упаковкой		1850 x 1070 x 1420 мм		
	Размеры без упаковки		1800 x 1620 x 1220 мм		
Масса	Масса с упаковкой		365 кг		
	Масса без упаковки		310 кг		
Условия окружающей среды	Рабочая температура		От 10 до 40 °C		
	Рекомендуемая температура		От 15 до 35 °C		
Акустические данные²	Рабочая влажность		20–80 % отн. вл. в зависимости от типа носителя		
	Акустическое давление		63 дБ(A) (при печати); 35 дБ(A) (в режиме готовности); <25 дБ(A) (в режиме ожидания)		
Мощность	Акустическая мощность		8 В (A) (при печати); 5,1 В (A) (в режиме готовности); <4,2 В (A) (в режиме ожидания)		
	Требования к электроснабжению		300 Вт (станд.)		
Сертификация	Требования		Входное напряжение (диапазоны автоматической настройки) 100–120/200–240 ±10 % В пер. тока, 50/60 ±3 Гц, 10/5 А		
	Безопасность		Соответствует IEC 60950-1+A1+A2; США и Канада; ЕС (соответствует LVD и EN 60950-1); Россия, Беларусь и Казахстан (EAC)		
Заказ	Электromагнитные стандарты		Соответствует IEC 60950-1+A1+A2; США и Канада; ЕС (соответствует LVD и EN 60950-1); Россия, Беларусь и Казахстан (EAC)		
	Условия окружающей среды		Маркировка CE (включая RoHS, WEEE, REACH)		
Гарантия	Номер модели		K5H75A		
	Дополнительно		L3M58A		
Гарантия	Поддерживаемые принтеры		1EW99A		
	Поддерживаемые принтеры		1EX00A		
Гарантия	Поддерживаемые принтеры		Принтер HP PageWide XL 8000, принтеры серии HP PageWide XL 5000, принтеры серий HP PageWide XL 4000/4500		
	Поддерживаемые принтеры		Принтеры серии HP PageWide XL 5000, принтеры серий HP PageWide XL 4000/4500		
Гарантия		90 дней		90 дней	

ПРИМЕЧАНИЕ. Также доступен Фальцовщик для HP PageWide XL с устройством наклейки скандинавских ярлыков (номер модели: W9C05A).


² Акустические данные приведены на основе решения фальцовки с принтером HP PageWide XL 8000.



Стандартные блоки фальцовки



Стандартные блоки фальцовки с уплотняющим ярлыком



Стандартные блоки фальцовки с корешковым сгибом

