

Adaptateur vidéo slim multi-écrans USB 3.0 vers HDMI – Carte graphique externe – 1920x1200 / 1080p

StarTech ID: USB32HDES



L'adaptateur Slim USB 3.0 vers HDMI USB32HDES transforme un port USB 3.0 en port de sortie HDMI avec prise en charge vidéo 1920 x 1200/1080p. L'adaptateur minimise l'enchevêtrement de par sa conception mince qui s'agence parfaitement avec votre câble vidéo et est donc une solution idéale dans les espaces réduits pour les applications multi-écrans sur Ultrabook™, les ordinateurs portables ou les ordinateurs de bureau.

L'adaptateur USB vers HDMI fonctionne comme une carte graphique externe, offrant un moyen pratique d'ajouter la prise en charge multi-écrans à un ordinateur portable ou de bureau avec USB 3.0 (performance optimale avec port USB 3.0, rétrocompatible à USB 2.0).

Pour économiser de l'espace en voyage, cet adaptateur USB ultra-portable vers HDMI compact et léger se loge facilement dans un sac de transport d'ordinateur portable.

Tirant profit de l'interface SuperSpeed USB 3.0 à large bande passante (5 Gb/s), cet adaptateur transmet un contenu haute définition fluide à votre écran ou projecteur HDMI. L'adaptateur peut être utilisé pour refléter votre bureau principal et montrer la même image sur chacun des écrans ou pour étendre votre bureau afin de doubler votre espace de travail et d'augmenter votre productivité.

Le modèle USB32HDES bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Configurations du système recommandées :

Unité centrale : Quad Core 2,4 GHz ou plus (i5 recommandé)

RAM : 4 Go ou plus

Port USB 3.0 (Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0)

Applications

- Permet d'ajouter un écran HDMI secondaire avec pleine capacité HD
- Affiche de grandes feuilles de calcul ou plusieurs feuilles de calcul sur plusieurs écrans
- Utilise l'adaptateur pour connecter votre PC à votre écran ou projecteur HDMI afin de visionner des photos et films de famille
- Ajoutez une capacité multi-écrans à un seul ordinateur afin de créer des présentations multimédias attrayantes
- Solution idéale pour les chercheurs et les écrivains qui permet d'afficher un matériel de référence sur un écran et un document de travail sur l'autre
- Exécutez plusieurs applications sur différents écrans : vérifiez votre messagerie électronique sur un écran tout en naviguant sur Internet sur l'autre écran

Features

- Conception mince et légère
- Ultra portable
- SuperSpeed USB 3.0 (5 Gb/s)
- Prise en charge des résolutions vidéo haute définition jusqu'à 1920 x 1200/1080p
- Alimentation par USB - Aucun adaptateur d'alimentation externe requis
- Prise en charge des configurations d'affichage principal, étendu ou en miroir
- Prise en charge de la rotation de l'affichage

Technical Specifications

Warranty	2 Years
ID du chipset	T5-302/MCT
Prise en charge audio	Oui
Signal de sortie	HDMI
USB Pass-Through	Non
Prise en charge grand écran	Oui
Résolutions numériques max.	1920x1200/1080p
Résolutions prises en charge	Widescreen(16/32 bit): 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720
	Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Spécifications audio	Stéréo 2 voies (48 kHz)
Connecteur A	1 - USB 3.0 A (9 broches ; SuperSpeed) Mâle Input
Connecteur B	1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
Certifié Microsoft WHQL	Oui
Compatibilité système d'exploitation	Windows® 8 / 8.1 (32/64) Windows 7(32/64) Windows Vista (32/64) Windows XP (32/64)
Configurations du système et du câblage	Unité centrale : i3 Dual Core 2,8 GHz RAM : 2 Go ou plus
	Vidéo Full HD : Unité centrale : Quad Core 2,4 GHz ou plus (i5 recommandé) RAM : 4 Go ou plus
Remarque	Connectez jusqu'à cinq adaptateurs USB32HDES sur un seul PC – Reportez-vous au manuel pour la configuration système
Couleur	Noir
Hauteur du produit	0.5 in [12 mm]
Largeur du produit	1 in [25 mm]
Longueur de câble	2.4 in [62 mm]
Longueur du produit	2.4 in [62 mm]

Poids du produit	0.1 oz [2.4 g]
Type de boîtier	Plastique
Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
Humidité	< 85 % sans condensation
Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Poids brut	5.3 oz [150 g]
Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur vidéo Slim USB 3.0
Inclus dans le paquet	1 - CD de pilote
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction

Certifications, Reports and Compatibility

