

Imprimante VersaLink[®] B600 de Xerox[®]

L'imprimante couleur VersaLink[®] B600 a été conçue en fonction de la technologie ConnectKey[®] de Xerox[®].
Pour plus de renseignements, visitez www.xerox.ca/fr-ca/connectkey.



FICHE TECHNIQUE DU SYSTÈME VERSALINK[®] B600

Vitesse d'impression recto¹ 8,5 x 11 po A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 po/216 x 356 mm	Jusqu'à 58 ppm en noir et blanc Jusqu'à 55,5 ppm en noir et blanc Jusqu'à 48,5 ppm en noir et blanc
Vitesse d'impression recto verso¹ 8,5 x 11 po A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 po/216 x 356 mm	Jusqu'à 52,2 ppm en noir et blanc Jusqu'à 49,3 ppm en noir et blanc Jusqu'à 27 ppm en noir et blanc
Cycle de service mensuel²	Jusqu'à 300 000 pages/mois
Volume mensuel moyen d'impressions recommandé³	Jusqu'à 25 000 pages
Disque dur	320 Go en option
Processeur	ARM bicœur 1,05 GHz/2 Go
Mémoire	2 Go
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 à vitesse élevée, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec trousse Wi-Fi facultative (connexions câblées et sans fil simultanées prises en charge), communication en champ proche (CCP) taper pour appairer
Caractéristiques du contrôleur	Clonage de la configuration, Plateforme d'interface extensible de Xerox [®] , appli App Gallery de Xerox [®] , comptabilisation standard de Xerox [®] , permissions basées sur les rôles, authentification pratique activée, soutien en ligne
Langues interface utilisateur	Anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais du Brésil, russe, néerlandais, suédois, danois, finnois, norvégien, grec, turc, polonais, hongrois, roumain, catalan, ukrainien, croate

FICHE TECHNIQUE				
EXIGENCES ÉLECTRIQUES				
Amérique du Nord	Tension : de 110 à 127 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 12 A			
Europe et autres régions	Tension : de 220 à 240 V CA +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 8 A			
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE				
Impression continue ⁴	900 W ou moins			
Mode prêt (en attente) ⁴	72 W ou moins			
Économie d'énergie (mode veille) ⁴	0,78 W ou moins			
Mode hors tension ³	220-240 VCA : 0,3 W ou moins 110-127 VCA : 0,2 W ou moins			
CONDITIONS AMBIANTES				
Plage de température requise (stockage)	De 0 à 35 °C/de 32 à 95 °F			
Plage de température requise (en fonction)	De 10 à 32 °C/de 50 à 90 °F			
Humidité relative requise	De 15 % à 85 %			
Niveaux de puissance acoustique En mode Veille	70 dB(a) ou moins 42 dB(a) ou moins			
Niveaux de pression acoustique En mode Veille	56,8 dB(a) ou moins 27,1 dB(a) ou moins			
Temps de démarrage (à partir de hors tension à l'interface utilisateur prête)	Moins de 79 secondes			
Réchauffage (à partir du mode économie d'énergie à l'interface utilisateur prête)	Moins de 47 secondes			
DIMENSIONS ET POIDS (SANS EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
Module de base	427,4 mm/16,8 po	465,5 mm/18,3 po	443,4 mm/17,5 po	22,3 kg/49,2 lb
Module de base avec magasin supplémentaire de 550 feuilles	427,4 mm/16,8 po	465,5 mm/18,3 po	566,4 mm/22,3 po	28,9 kg/63,8 lb
Module de base avec chargeur grande capacité	427,4 mm/16,8 po	465,5 mm/18,3 po	902,4 mm/35,5 po	42 kg/92,5 lb
Module de base avec magasin grande capacité et module de finition	427,4 mm/16,8 po	465,5 mm/18,3 po	1 150,4 mm/45,3 po	48,8 kg/107,5 lb
Module de base avec chargeur grande capacité et boîte aux lettres	427,4 mm/16,8 po	465,5 mm/18,3 po	1 150,4 mm/45,3 po	47,3 kg/104,2 lb
Magasin de 550 feuilles	420 mm/16,5 po	464,5 mm/10,4 po	123 mm/4,8 po	6,6 kg/14,6 lb
Magasin grande capacité (avec base à roulettes)	724,2 mm/28,5 po	772,1 mm/30,4 po	459 mm/18 po	19,7 kg/43,3 lb
Armoire (avec base à roulettes)	724,2 mm/28,5 po	772,1 mm/30,4 po	336 mm/13,2 po	16,6 kg/37 lb
Base à roulettes	724,2 mm/28,5 po	772,1 mm/30,4 po	90 mm/3,5 po	8,5 kg/18,7 lb
Boîte aux lettres	450,8 mm/17,7 po	477,6 mm/18,8 po	248,0 mm/9,8 po	5,3 kg/11,7 lb

Module de finition	450,8 mm/17,7 po	411,0 mm/16,2 po	248,0 mm/9,8 po	6,8 kg/15 lb
DIMENSIONS ET POIDS (AVEC EMBALLAGE)	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS
Module de base	580 mm/22,8 po	634 mm/25 po	607 mm/23,9 po	28 kg/61,6 lb
Magasin de 550 feuilles	535 mm/21 po	584 mm/23 po	248 mm/9,8 po	8,5 kg/18,7 lb
Magasin grande capacité (avec base à roulettes)	568 mm/22,4 po	663 mm/26,1 po	711 mm/28 po	38 kg/79,4 lb
Armoire (avec base à roulettes)	584 mm/23 po	629 mm/24,8 po	597 mm/23,5 po	28 kg/57,3 lb
Base à roulettes	585 mm/23 po	619 mm/24,4 po	330 mm/13 po	18 kg/39,7 lb
Boîte aux lettres	573 mm/22,6 po	518 mm/20,4 po	386 mm/15,2 po	7,8 kg/16,3 lb
Module de finition	573 mm/22,6 po	398 mm/15,7 po	386 mm/15,2 po	8,8 kg/18,6 lb
Adaptateur de réseau sans fil (trousse Wi-Fi)	188 mm/7,4 po	136 mm/5,4 po	55 mm/2,2 po	0,1 kg/1,05 lb
Disque dur	116 mm/4,5 po	46 mm/1,8 po	178 mm/7 po	0,18 kg/0,4 lb
HOMOLOGATIONS				
Pour prendre connaissance de la dernière liste des homologations, veuillez consulter le site www.xerox.com/OfficeCertifications .				
IMPRESSION				
Délai de sortie de la première impression	Aussi rapide que 4,0 secondes			
Résolution d'impression	jusqu'à 1 200 x 1200 ppp			
Langages de description de page	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3 ^{MC}			
Zone d'impression minimum	4 mm à partir du bord du papier, 2 mm à partir des bords d'attaque et arrière du support			

<p>Fonctions d'impression</p>	<p>Valeurs par défaut des applications Activation/désactivation de pages de garde État bidirectionnel en temps réel Mise en page de brochures Mode brouillon Ajustement en fonction du format du support Identification du travail (ID impression ou page de garde, ID d'impression dans les marges de la première page ou sur toutes les pages) Suivi travail (client ou interface utilisateur locale) Mise en page N en 1 (jusqu'à 16 pages par feuille) Sélection du support par attribut Impression personnelle Print Around Activer/désactiver l'impression à partir d'USB Jeu échantillon Travail enregistré Mise à l'échelle Impression sécurisée Ignorer les pages vierges Pages spéciales (programmation des pages d'exception : couvertures, encarts, pages d'exception) Mémorisation et rappel de configuration du pilote Suppression de travaux stockés Impression recto verso Filigrane (prédéfini et personnalisé) Réglages d'impression écologique du pilote</p>
<p>Impression à partir d'USB</p>	<p>Permet l'impression occasionnelle à partir d'un port USB de type A Prend en charge l'impression directe à partir de l'ordinateur au moyen du port USB de type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>
<p>Systèmes d'exploitation</p>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 macOS® 10.11, 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP®</p> <p>Remarque : Pour plus d'informations sur les versions prises en charge par les systèmes d'exploitation ci-dessus, visitez notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre périphérique à l'adresse www.support.xerox.com.</p>
<p>Polices</p>	<p>Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83</p>
<p>Pilote Global Print® de Xerox®</p>	<p>Ce pilote d'imprimante véritablement universel permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et autres que Xerox® à partir d'un seul pilote. Il offre une interface cohérente et facile à utiliser pour les utilisateurs finaux, réduisant ainsi le nombre d'appels de soutien et simplifiant ainsi la gestion des services d'impression.</p>
<p>Pilote d'imprimante Pull Print de Xerox®</p>	<p>Les responsables informatiques peuvent simplifier le processus de qualification, de déploiement et de gestion à l'aide d'un pilote unique dans un environnement d'impression en mode Pull. Utilise une seule file d'attente et un seul pilote. Le pilote d'imprimante Pull Print de Xerox® étend la commodité à un large éventail d'actifs d'impression. Les administrateurs informatiques n'ont plus besoin de gérer et de configurer plusieurs pilotes. Utilisé avec Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® et autres.</p>

SOLUTIONS LOGICIELLES	
Applis ConnectKey® de Xerox® (dans la galerie des applis App Gallery de Xerox)	Elles augmentent la productivité de l'utilisateur en simplifiant et en réduisant les tâches quotidiennes. Mais contrairement au logiciel traditionnel, les applis ConnectKey® n'ont pas besoin de serveur dédié, d'ordinateur ou de ressources informatiques. Au lieu de cela, il suffit de télécharger ces applications légères ConnectKey® sans serveur vers le périphérique compatible avec la technologie ConnectKey®.
SOLUTIONS MOBILES ET APPLIS POUR APPAREILS MOBILES	
AirPrint® d'Apple®	Imprimez vos courriels, photos et importants documents de travail directement à partir d'un iPhone® ou d'un iPad® d'Apple sans avoir à installer de pilote ou à raccorder des câbles. Grâce à AirPrint, votre iPhone ou votre iPad localise et se connecte automatiquement aux appareils compatibles avec AirPrint par le biais du réseau Wi-Fi.
Certification Mopria®	Les imprimantes multifonctions compatibles avec la technologie ConnectKey® sont certifiées Mopria®. La certification Mopria® garantit une impression sans fil à partir de votre téléphone intelligent, tablette et autres appareils mobiles pris en charge par Mopria® (Android) instantanément et facilement.
Appli @printbyXerox de Xerox®	@PrintByXerox est un service gratuit qui permet une impression sécurisée à partir d'un périphérique avec courrier électronique (ordinateur, téléphone, tablette, iOS, Android ^{MC} , Google®, Chromebook ^{MC} et autre) vers une imprimante ou une imprimante multifonction Xerox® en utilisant une seule adresse de messagerie sans intervention de ressources informatiques. Aucune formation n'est nécessaire. Les utilisateurs finaux envoient simplement des pièces jointes au adresse électronique et les libèrent sur le panneau du MFP.
Plugiciel de service d'impression pour Android^{MC} de Xerox® (gratuit sur Google Play^{MC} Store)	Le plugiciel de service d'impression pour des appareils Android KitKat (4.4 ou ultérieur) de Xerox® simplifie l'impression mobile sans utiliser d'applis tierces ou de pilotes d'imprimante supplémentaires. Vous pouvez facilement imprimer des photos, des pages Web et des documents lorsque votre appareil mobile est connecté aux imprimantes multifonctions en utilisant un réseau sans fil. Un ensemble d'options d'impression robustes comprend l'impression recto verso, l'agrafage et la remise sécurisée du code. Un téléchargement gratuit est disponible dans la boutique Google Play ^{MC} .
Suite pour le milieu de travail de Xerox® Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®	La Suite pour le milieu de travail de Xerox® est un ensemble modulaire de flux de travail conçus pour faire gagner du temps et de l'argent aux clients tout en fournissant un contrôle effectif sur leur parc d'imprimantes. La productivité et la mobilité des employés sont ainsi augmentées grâce à un robuste ensemble de flux de travail. Xerox offre une flexibilité ultime aux clients en offrant ces fonctionnalités à la fois dans une version serveur sur site (Suite pour le milieu de travail) et avec une version infonuagique (Services infonuagiques pour le milieu de travail) de cette solution.
SÉCURITÉ	
Dispositifs de sécurité	<p>Contrôles d'accès Chiffrement 256 bits AES Validation du chemin de certificats Liste de révocation des certificats (CRL)/ Protocole OCSP Détection de falsification des programmes externes (extension XCP) Intégration du moteur des services d'identité (ISE) de Cisco® Filtrage des domaines FIPS 140-2 Vérification du micrologiciel Écrasement immédiat du disque dur * Filtrage des adresses IP IPsec Authentification réseau Filtrage des ports Certificats préinstallés et auto-signés, Autorisations basées sur les rôles Impression sécurisée Gestion des certificats de sécurité Mise en service de cartes à puce (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocole d'état de certificat en ligne (OCSP) TLS/SSL Module de plateforme sécurisée (TPM)</p> <p>*Nécessite disque dur/trousse de productivité</p>

COMPTABILISATION	
COMPTABILISATION STANDARD/RÉSEAU DE XEROX® (STANDARD)	
Suivi	Utilisation de l'impression
Comptabilisation	<p>Outil de comptabilisation standard de Xerox® Jusqu'à 1 000 comptes d'utilisateur sans disque dur Jusqu'à 9 999 comptes d'utilisateur avec disque dur Jusqu'à 500 comptes généraux</p> <p>Comptabilisation réseau (comptabilisation basée sur le travail) Jusqu'à 1 000 ID utilisateur; Jusqu'à 1 000 identifiants de compte sans disque dur Jusqu'à 60 000 ID utilisateur; Jusqu'à 60 000 identifiants de compte avec disque dur Jusqu'à 14 000 enregistrements comptables (transactions)</p>
Caractéristiques	L'administrateur peut gérer les fonctionnalités à au moyen du serveur Web intégré.
OPTIONS DE COMPTABILISATION – COMPTABILISATION RÉSEAU (PERMET AU SERVEUR CENTRAL DE GÉRER TOUTE LA COMPTABILISATION)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation d'un système • Gestion complète, suivi et rapports à l'échelle de l'entreprise sur l'utilisation de l'impression • De nombreuses options sont disponibles par le biais des diverses solutions de nos Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour en savoir plus, visitez le site www.xerox.ca • Les améliorations de la sécurité incluent la prise en charge simultanée des protocoles HTTP/HTTPS. • L'appareil demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, ce qui permet d'avoir accès à de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes. • Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau • Accès à un terminal de comptabilisation tiers pour l'interface utilisateur de comptabilisation
GESTION DES SUPPORTS	
DÉPART MANUEL	
Capacité⁵	150 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Poids Recto : Recto verso :	de 16 lb Bond à 80 lb couverture/de 60 à 220 g/m ² de 65 lb Bond à 60 lb couverture/de 60 à 176 g/m ²
Types de supports	Ordinaire Perforé Bond Préimprimé Recyclé Enveloppes Étiquettes Papier carte léger Papier carte En-tête Personnalisé 1 - 5
MAGASIN 1	
Capacité⁵	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/de 76,2 x 190 mm à 216 x 356 mm
Poids Recto : Recto verso :	de 16 lb Bond à 80 lb couverture/de 60 à 220 g/m ² de 65 lb Bond à 60 lb couverture/de 60 à 176 g/m ²

Types de supports	Préimprimé Recyclé Enveloppes (magasin 1 seulement) Étiquettes Papier carte léger Papier carte En-tête Personnalisé 1 - 5
JUSQU'À 4 MAGASINS SUPPLÉMENTAIRES	
Capacité⁵	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/de 76,2 x 190 mm à 216 x 356 mm
Poids Recto : Recto verso :	de 16 lb Bond à 80 lb couverture/de 60 à 220 g/m ² de 65 lb Bond à 60 lb couverture/de 60 à 176 g/m ²
Types de supports	Préimprimé Recyclé Enveloppes (magasin 1 seulement) Étiquettes Papier carte léger Papier carte En-tête Personnalisé 1 - 5
MAGASIN GRANDE CAPACITÉ (PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC JUSQU'À 1 MAGASIN SUPPLÉMENTAIRE)	
Capacité⁵	2 000 feuilles
Formats	Formats standards : A4 DPC, 8,5 x 11 po DPC
Poids Recto : Recto verso :	de 16 lb Bond à 65 lb couverture/de 60 à 176 g/m ² de 16 lb Bond à 65 lb couverture/de 60 à 176 g/m ²
Types	Ordinaire Bond Perforé Préimprimé Recyclé Papier carte léger En-tête Personnalisé 1 - 5
CAPACITÉ TOTALE⁵	
Module de base	700 feuilles
Module de base avec magasin supplémentaire de 550 feuilles	1 250 feuilles
Module de base avec magasin grande capacité	2 700 feuilles
Module de base avec magasin grande capacité et module de finition	2 700 feuilles
Module de base avec chargeur grande capacité et boîte aux lettres	2 700 feuilles
Capacité maximum de support	3 250 feuilles

RÉCEPTION	
BACS DE RÉCEPTION	
Capacité⁵	500 feuilles avec capteur magasin plein (sans module de finition ou boîte aux lettres)
Impression recto verso automatique	Standard
MODULE DE FINITION	
Capacité⁵	Magasin de 500 feuilles, agrafage de 50 feuilles
BOÎTE AUX LETTRES	
Capacité⁵	Quatre casiers d'une capacité de 100 feuilles
GESTION DU PÉRIPHÉRIQUE	
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, protocole d'impression Internet (IPP), LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint® La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés
Protocoles de gestion	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
PANNEAU DE COMMANDE À DISTANCE	
	<ul style="list-style-type: none"> • Permet un soutien technique et une formation des utilisateurs plus rapides et plus pratiques • Les administrateurs informatiques et autres utilisateurs autorisés peuvent contrôler l'appareil à distance à partir d'une page Web sur n'importe quel appareil • L'expérience utilisateur à distance est identique à l'exécution de tâches directement sur l'appareil
CENTREWARE® WEB DE XEROX®	
	<ul style="list-style-type: none"> • Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Permet, au moyen d'un navigateur, de gérer l'appareil à partir de n'importe quel poste de travail du réseau (Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation) • Elle fonctionne avec n'importe quelle imprimante gérée par SNMP de n'importe quel fabricant • Elle fournit, par ailleurs, de l'aide pour la découverte et l'installation des périphériques, les contrôles de l'état et le dépannage, les mises à niveau des périphériques, ainsi que pour la comptabilité de base et la gestion des actifs
SERVEUR WEB INTÉGRÉ – PAGE WEB INTÉGRÉE DANS L'APPAREIL	
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • État ou contenu des magasins • État des fournitures • Facturation/utilisation • Liens rapides • Soutien en ligne
Affichage de la file d'attente d'impression	Gestion des files d'attente d'impression — Afficher et supprimer
Soumission des travaux	Fichiers prêts à l'impression (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Gestion de l'appareil	Simplifie la configuration et la gestion à distance de l'appareil
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge ^{MC} Mozilla ^{MC} Firefox® Apple® Safari® Google Chrome ^{MC}
SERVICES DISTANTS	
Lecture de compteurs automatique (AMR) de Xerox	Automatise le processus de récupération des données et la soumission des relevés de compteurs pour suivre l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Élimine le besoin d'impliquer l'utilisateur final et assure que les lectures de compteurs sont précises et soumises à Xerox à temps.
Réapprovisionnement automatisé des fournitures (ASR)	Commande automatiquement des fournitures de remplacement pour les appareils Xerox® selon l'utilisation réelle, ce qui élimine le besoin de gérer manuellement le stock de fournitures.

ÉLÉMENTS INCLUS DANS LA BOÎTE		
	Imprimante VersaLink® B600 Cartouche de toner de capacité standard – Noir : capacité de 10 300 impressions ⁶ CD de logiciels et de documentation (avec le Guide de l'utilisateur, le Guide d'installation rapide, les Guides de sécurité, de réglementation, de recyclage et d'élimination, les pilotes d'imprimante et la Déclaration de garantie) Guides d'installation Guide de référence rapide Cordon d'alimentation	
FOURNITURES ET ACCESSOIRES	QUANTITÉ	NUMÉRO DE PIÈCE
FOURNITURES		
Cartouche de toner très grande capacité	Noir : 46 700 pages standards ⁶	106R03944
Cartouche de toner grande capacité	Noir : 25 900 pages standards ⁶	106R03942
Cartouche de toner capacité standard	Noir : 10 300 pages standards ⁶	106R03940
Cartouche tambour	Noir : 60 000 pages ⁷	101R00582
ACCESSOIRES/OPTIONS		
Magasin grande capacité de 2 000 feuilles (avec base à roulettes)		097S04948
Magasin de 550 feuilles		097S04949
Module de finition (500 feuilles, agrafage 50 feuilles)		097S04952
Boîte aux lettres à 4 casiers (100 feuilles par casier)		097S04953
Base à roulettes		097S04954
Armoire (avec stabilisateurs)		097S04994
Adaptateur de réseau sans fil (trousse Wi-Fi)		497K16750
Trousse de productivité avec disque dur de 320 Go		497K18360
Lecteur de cartes RFID		497K18380

¹ Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.

² Capacité volumétrique maximale prévue pour un mois donné. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

³ Le débit moyen recommandé n'est pas un minimum, mais est destiné à couvrir une plage de volumes pour différents environnements.

⁴ États d'alimentation définis par les exigences du programme ENERGY STAR® pour les appareils de traitement d'images.

⁵ Les capacités indiquées sont basées sur des feuilles de 20 lb/75 g/m². Les capacités varient en fonction du poids.

⁶ Nombre moyen de pages standard. Rendements déclarés conformément à la norme ISO/IEC19752. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁷ Pages approximatives. Le rendement déclaré varie en fonction de la longueur du travail, de l'orientation/du format du support et de la vitesse de l'imprimante. Pour plus d'information visitez : <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Les clients de Xerox peuvent retourner leurs fournitures d'imagerie usées à Xerox, sans frais, à l'aide du programme de collecte et de réutilisation/recyclage Alliance pour un monde vert de Xerox. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.xerox.ca/gwa.

Pour plus de renseignements, consultez le site www.xerox.ca/bureau.

La configuration peut varier selon l'emplacement géographique