

Station d'accueil USB 3.0 double affichage pour PC portable - HDMI et DVI / VGA

Product ID: DK30ADD



Cette station d'accueil PC USB 3.0 double affichage vous permet d'ajouter les ports dont vous avez besoin à votre ordinateur portable, afin d'optimiser les performances de votre poste de travail. La station d'accueil pour ordinateur portable offre une solution d'accueil universelle et économique pour des écrans HDMI® et DVI, avec de nombreuses options de connexion pour les périphériques.

Optimisez la productivité grâce à un poste de travail double affichage

Cette station d'accueil pour ordinateur portable polyvalente vous permet d'améliorer votre efficacité et votre productivité en élargissant les possibilités d'affichage de votre ordinateur portable Windows ou MacBook. Configurez le double affichage en connectant à un écran HDMI et un écran DVI. De plus, la station d'accueil comprend un adaptateur DVI vers VGA, ce qui vous permet de connecter votre ancien écran VGA à la place d'un écran DVI.

La station d'accueil à deux écrans vous permet de connecter :

- 1 écran HDMI + 1 écran DVI d'une résolution de 2048 x 1152 (60 Hz)

- 1 écran HDMI d'une résolution de 2048 x 1152 + 1 écran VGA d'une résolution de 1920 x 1200 (60 Hz)

Offrant un total de trois écrans lorsqu'elle est couplée avec celui de votre ordinateur portable, cette station d'accueil PC USB 3.0 fournit une solution simple et rapide pour accroître votre espace d'affichage opérationnel.

Toutes les connexions dont vous avez besoin

Cette station d'accueil PC USB vous permet de connecter votre clavier, vos lecteurs externes et autres périphériques pour transformer votre ordinateur portable en un poste de travail puissant et entièrement fonctionnel. La station d'accueil dispose d'un port USB Type-B (hôte) pour plus de stabilité, contrairement aux ports Micro-B souvent utilisés sur les autres stations d'accueil. À partir d'une seule connexion hôte USB 3.0, la station d'accueil offre six ports USB 3.0 (Type-A), un port Gigabit Ethernet, ainsi qu'un port casque audio de 3,5 mm. Deux des ports USB 3.0 sont des ports de charge rapide toujours actifs, ajoutant ainsi de la flexibilité en termes de charge et de synchronisation pour un maximum de deux appareils mobiles.

Le compagnon de bureau idéal

La station d'accueil pour ordinateur portable compacte et horizontale est facile à positionner sur votre bureau et optimise l'installation de vos autres appareils et périphériques. Elle s'intègre parfaitement dans n'importe quel espace de travail, avec une finition noire et argentée élégante assortie à la plupart des ordinateurs portables.

Le modèle DK30ADD bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Offre les options de connectivité et de double affichage indispensables pour tous les environnements de bureau professionnel, que ce soit dans des entreprises, des organisations ou des institutions
- Idéal pour les espaces de travail partagés dans les hôtels, ou pour les applications de bureau partagé à court terme
- Ajoutez deux sorties vidéo à un ordinateur portable ou compact, dans lesquels il est impossible de remplacer la carte vidéo
- Connectez tous vos périphériques à votre ordinateur portable, que ce soit à la maison ou au bureau, grâce à une seule connexion USB

Features

- Connectez deux écrans en combinant HDMI + DVI ou HDMI + VGA, ou un seul écran
- Chipset certifié DisplayLink, avec support à deux sorties vidéo pour les ordinateurs portables Mac et Windows
- Six ports USB 3.0 (USB Type A), y compris deux ports de charge rapide toujours actifs
- Port Gigabit Ethernet prenant en charge Wake-on-LAN
- Adaptateur DVI vers VGA inclus, qui vous permet de connecter un ancien écran VGA
- Port casque audio de 3,5 mm en façade très pratique
- Grande stabilité des ports grâce à un port hôte USB Type-B, contrairement à certaines stations d'accueil PC équipées d'un port Micro USB plus fragile

Matériel	Warranty	3 Years	
	Displays Supported	2	
	ID du chipset	DisplayLink - DL-3900 VIA/VLI - VL813	
	Interface	USB 3.0	
	Normes de l'industrie	Spécification de charge de batterie USB rév. 1.2 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Rétrocompatible avec les normes USB 2.0/1.1	
	Port(s) à charge rapide	Oui	
	Prise en charge 4K	Non	
	Type de bus	USB 3.0	
Performance	MDIX auto	Oui	
	Prise en charge duplex complet	Oui	
	Prise en charge UASP	Oui	
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps	
	Résolutions numériques max.	Dual displays - HDMI + DVI - 2048 x 1152 @ 60Hz Dual displays - HDMI 2048 x 1152 + VGA 1920 x 1200 @ 60Hz	
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s	
	Vitesse max. de transfert de données	5 Gb/s (USB 3.0) 2 Gb/s (Ethernet ; duplex complet)	
Connecteur(s)	Types de connecteur	1 - DVI-I (29 broches) Femelle 1 - 19 pin HDMI Female Femelle 2 - USB 3.0 A (charge rapide , 9 broches , SuperSpeed) Femelle 4 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle 1 - Ethernet Gigabit Femelle 1 - Mini-jack 3,5 mm (4 positions) Femelle	
	Logiciel	Compatibilité système d'exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.10 to 10.13.3	
	Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Un ordinateur portable hôte avec un port USB-A disponible.
		Remarque	L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s. Un adaptateur DVI vers VGA est inclus.

Extended displays are not currently supported with DisplayLink-based products on macOS 10.13.4

Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	40W
	Courant de sortie	2 A
	Courant d'entrée	1 A
	Tension de sortie	20V DC
	Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
	Type de prise	N
Conditions environnementales	Humidité	10 - 90 % (sans condensation)
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir et argent
	Hauteur du produit	1.2 in [31.2 mm]
	Largeur du produit	3.4 in [86.2 mm]
	Longueur de câble	39.4 in [1000 mm]
	Longueur du produit	8.5 in [216.1 mm]
	Poids du produit	10.3 oz [291 g]
	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Poids brut	28.8 oz [815 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Station d'accueil
		1 - Câble USB 3.0
		1 - Adaptateur DVI-I vers VGA
		1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / ANZ)
		1 - Guide de démarrage rapide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.