

Imprimante couleur multifonction VersaLink[®] de Xerox[®]

C605

Les imprimantes multifonctions VersaLink C605 de Xerox[®] sont conçues avec la technologie ConnectKey[®]. Pour plus de renseignements, consultez le site www.connectkey.com.

Caractéristiques du système	VersaLink 605/X	VersaLink 605/XP	VersaLink 605/XF	VersaLink 605/XTF	VersaLink 605/XTP
Vitesse recto 8,5 x 11 po A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 po (216 x 356 mm)	Jusqu'à 55 ppm couleur et noir et blanc Jusqu'à 53 ppm couleur et noir et blanc Jusqu'à 45 ppm couleur et noir et blanc				
Vitesse recto verso 8,5 x 11 po A4/210 x 297 mm 8,5 x 14 po (216 x 356 mm)	Jusqu'à 52 ppm couleur et noir et blanc Jusqu'à 50 ppm couleur et noir et blanc Jusqu'à 26 ppm couleur et noir et blanc				
Cycle de service mensuel¹	Jusqu'à 120 000 pages/mois ¹				
Volume mensuel moyen d'impressions recommandé²	Jusqu'à 15 000 pages				
Disque dur	Disque dur de 320 Go				
Processeur	1,05 GHz				
Mémoire	4 Go				
Connectivité	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 haute vitesse, Wi-Fi 802.11n et Wi-Fi Direct avec la trousse Wi-Fi en option (connexions filaires et sans fil simultanées prises en charge), CCP (taper pour appairer)				
Caractéristiques du contrôleur	Carnet unifié d'adresses, clonage de la configuration, aperçu de la numérisation, plateforme d'interface extensible de Xerox [®] , galerie d'applis de Xerox, comptabilisation standard de Xerox [®] , permissions basées sur les rôles, authentification pratique activée, soutien en ligne				
Fiche technique de l'appareil					
Exigences électriques					
Amérique du Nord	Tension : 110-127V +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 12 A				
Europe	Tension : 220-240 V +/- 10 % Fréquence : 50/60 Hz +/- 3 %, 8A				
Consommation électrique					
Impression en continu⁴	820 W ou moins				
Mode disponible/attente⁴	90 W ou moins				
Mode économie d'énergie/veille⁴	0,9 W ou moins				
Conditions ambiantes					
Plage de température requise (stockage)	De 0 à 35 °C (de 32 à 95 °F)				
Plage de température requise (en fonctionnement)	De 10 à 32 °C (de 50 à 90 °F)				

Imprimante couleur multifonction VersaLink® C605 de Xerox®

Humidité relative	De 15 à 85 %			
Niveaux de puissance sonore	En fonctionnement : 7,27 B(A) ou moins ; en attente 4,84 B(A) ou moins			
Niveaux de pression sonore	En fonctionnement 57,4 dB(A) ou moins, en attente 33,5 dB(A) ou moins			
Temps de démarrage (de l'arrêt à l'interface utilisateur prête)	Aussi rapide que 65 secondes			
Temps de préchauffage (du mode veille à prêt)	Aussi rapide que 11 secondes			
Dimensions et poids (non déballé)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
VersaLink C605/X	18,5 po/470 mm	19,8 po/503 mm	25,4 po/643,7 mm	79,6 lbs. /36,1 kg
VersaLink C605/XP	19,2 po/487,5 mm	19,8 po/503 mm	33,2 po/843,7 mm	97,2 lbs. /44,1 kg
VersaLink C605/XF	19,2 po/487,5 mm	19,8 po/503 mm	33,2 po/843,7 mm	100,5 lbs. /45,6 kg
VersaLink C605/XTF	28,5 po/724,2 mm	30,4 po/772,1 mm	53,1 po/1302,7 mm	144 lbs. /65,3 kg
VersaLink C605/XTP	28,5 po/724,2 mm	30,4 po/772,1 mm	53,1 po/1302,7 mm	140,5 lbs. /63,8 kg
Magasin de 550 feuilles	16,5 po/420 mm	18,3 po/464,5 mm	4,8 po/123 mm	4,1 lbs. /6,6 kg
Magasin grande capacité	28,5 po/724,2 mm	30,4 po/772,1 mm	18,1 po/459 mm	43,4 lbs. /19,7 kg
Dimensions et poids (emballé)	Largeur	Profondeur	Hauteur	Poids
VersaLink C605/X	23,4 po/594 mm	25,8 po/655 mm	31,1 po/789 mm	97 lbs. /44 kg
VersaLink C605/XP	24 po/610 mm	26,4 po/670 mm	43,7 po/1110 mm	140,5 lbs. /63,8 kg
VersaLink C605/XF	24 po/610 mm	26,4 po/670 mm	43,7 po/1110 mm	142,8 lbs. /64,8 kg
VersaLink C605/XTF	47,5 po/1206 mm	27 po/685 mm	51 po/1295 mm	271,6 lbs. /123,2 kg
VersaLink C605/XTP	47,5 po/1206 mm	27 po/685 mm	51 po/1295 mm	269,6 lbs. /122,3 kg
Magasin de 550 feuilles	21,1 po/535 mm	23 po/584 mm	9,8 po/248 mm	18,7 lbs. /8,5 kg
Magasin grande capacité	22,4 po/568 mm	26,1 po/663 mm	28 po/711 mm	83,8 lbs. /38 kg
Homologations				
	Pour prendre connaissance de la dernière liste des homologations, veuillez consulter le site www.xerox.com/OfficeCertifications .			
Impression				
Délai de sortie de la première page	10 secondes couleur et noir et blanc			
Résolution d'impression	Jusqu'à 1 200 x 2 400 ppp			
Langages de description de page (PDL)	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3 ^{MC}			
Zone d'impression maximale	4 mm à partie du bord du papier			

Imprimante couleur multifonction VersaLink® C605 de Xerox®

Fonctionnalités d'impression	Valeurs par défaut des applications État bidirectionnel en temps réel Finition de brochures Mode brouillon Identification des travaux Surveillance des travaux Impression personnelle Impression à partir d'une clé USB Jeu exemple Travail sauvegardé Mise à l'échelle Impression sécurisée Saut de pages blanches Mémorisation et rappel de la configuration du pilote Impression recto verso (par défaut) Réglages écologiques Earth Smart de Xerox® du pilote
Impression à partir d'une clé USB	Permet l'impression en libre-service à partir du port USB type A Prend en charge l'impression directe au moyen du port USB type B Formats de fichiers pris en charge : PDF, JPEG, TIFF, XPS
Systèmes d'exploitation	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 Mac OS® version 10.10, 10.11 et 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7,2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, protocole d'impression Internet (IPP), LPR/LPD, impression Raw Socket/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint ^{MC} FTP La plupart des protocoles non utilisés peuvent être désactivés
Protocoles d'administration	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Polices	Polices PostScript : 136 Polices PCL : 83
Copie	
Numériseur de documents	Chargeur automatique de documents recto verso en une seule passe (CADRV) de 100 feuilles
Zone maximale de numérisation	Glace d'exposition : jusqu'à 8,5 x 14 po (216 x 356 mm) CADRV : jusqu'à 8,5 x 14 po/216 x 356 mm
Vitesse de copie recto	Jusqu'à 55 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po Jusqu'à 53 cpm A4 (210 x 297 mm)
Vitesse de copie recto verso	Jusqu'à 50 cpm (copies par minute) 8,5 x 11 po Jusqu'à 47 cpm A4 (210 x 297 mm)
Délai de sortie de la première page	Aussi rapide que 7 secondes couleur/5 secondes noir et blanc
Faces (entrée/sortie)	1:1, 1:2, 2:2 et 2:1
Quantité	De 1 à 999
Résolution (max)	Jusqu'à 600 x 400 ppp
Réduction/agrandissement	Zoom variable de 25 à 400 % par incréments de 1 %
Traitement simultané	Numérisation et impression simultanée

Imprimante couleur multifonction VersaLink® C605 de Xerox®

Fonctionnalités de copie	Suppression automatique de l'arrière-plan Copie de document relié avec effacement du centre Assemblage Contrôle de la luminosité Effacement des bords Copie de cartes d'identité N en 1 Réduction/agrandissement de 25 % à 400 % Décalage image Genre de document Copie d'essai Netteté
Numérisation	
Capacité	Numérisation noir et blanc et couleur
Traitement simultané	Numérisation durant les travaux d'impression ou l'impression vers le réseau, ou durant le transfert de la numérisation vers le réseau ou la télécopie.
Vitesse recto	Noir et blanc : numérisation jusqu'à 49 ipm – 8,5 x 11 po/46 ipm A4 Couleur : numérisation jusqu'à 47 ipm – 8,5 x 11 po/46 ipm A4
Vitesse recto verso	Noir et blanc : numérisation jusqu'à 75 ipm – 8,5 x 11 po/71 ipm A4 Couleur : numérisation jusqu'à 55 ipm – 8,5 x 11 po/52 ipm A4
Résolution	Système optique : 600 x 600 ppp
Profondeur de bits	24 bits couleur, 8 bits nuances de gris
Zone maximale de numérisation	Glace d'exposition : jusqu'à 8,5 x 14 po/216 x 356 mm Chargeur de documents : jusqu'à 8,5 x 14 po/216 x 356 mm
Protocole de partage de fichiers réseau	FTP SMTP SMB
Formats de fichier	JPG TIFF (simples et plusieurs pages) XPS (simples et plusieurs pages) PDF (simples et plusieurs pages) PDF avec recherche textuelle PDF protégé par mot de passe PDF linéarisé (défini par le biais du serveur Web intégré) et PDF/A
Compatibilité du pilote de numérisation (réseau uniquement)	WIA TWAIN
Destinations de numérisation prises en charge	Numérisation vers un répertoire personnel Numérisation vers une clé USB Numérisation vers le courrier électronique Numérisation vers le réseau (FTP/SMB)
Numérisation réseau – Solutions logicielles	
Applications ConnectKey® de Xerox® (dans la Galerie d'applications de Xerox®)	Elles augmentent la productivité de l'utilisateur en simplifiant et en réduisant les tâches quotidiennes. Toutefois, contrairement aux logiciels classiques, les applications ConnectKey ne requièrent aucun serveur, ordinateur ou ressource informatique en particulier. Au lieu de cela, il suffit de télécharger ces petites applications ConnectKey sans serveur à l'imprimante multifonction activée pour ConnectKey.
Télécopie	
Télécopie³	
Vitesse de télécopie	33,6 kb/s
Mémoire	4 Go
Résolution	Résolution jusqu'à 600 x 600 ppp
Compression	MH, MR, MMR, JBIG

Imprimante couleur multifonction VersaLink® C605 de Xerox®

Fonctions de télécopie	Libre-service, télécopie réseau local, télécopie directe, transfert de télécopies vers courriel Composition de numéros de télécopie au moyen du carnet d'adresses unifié (jusqu'à 2 000 contacts)
Solutions mobiles et applications de périphériques mobiles	
Pilote Mobile Express® de Xerox®	Permet aux utilisateurs mobiles de trouver, d'utiliser et de gérer facilement les périphériques Xerox® ou d'autres marques, quel que soit leur emplacement. Il suffit de se connecter à un nouveau réseau pour que le pilote Mobile Express détecte automatiquement les imprimantes disponibles et indique des informations d'état et de capacité. Enregistrez la liste de vos imprimantes « préférées » pour chaque lieu, conservez les paramètres d'impression par application pour les utiliser sur toutes les imprimantes du réseau et réduisez ainsi les demandes de soutien mobile au service informatique.
Pilote Global Print® de Xerox®	Ce pilote universel d'impression permet aux administrateurs informatiques d'installer, de mettre à niveau et de gérer les périphériques Xerox® et d'autres marques à partir d'un seul pilote. Il propose une interface cohérente et conviviale pour les utilisateurs finaux, ce qui réduit les recours au soutien et simplifie la gestion des services d'impression.
AirPrint® d'Apple®	Imprimez vos courriels, photos et documents de bureau importants directement à partir d'un iPhone® ou d'un iPad® d'Apple sans aucun pilote à installer et aucun câble à connecter. Grâce à AirPrint, votre iPhone ou votre iPad localise et se connecte automatiquement aux appareils compatibles avec AirPrint par le biais du réseau Wi-Fi du bureau.
Google Cloud Print^{MC}	Google Cloud Print connecte les périphériques d'impression au Web, ce qui permet aux utilisateurs d'imprimer les applications qu'ils utilisent chaque jour à partir de leurs téléphones intelligents, tablettes, blocs-notes Chromebook ^{MC} et tout autre appareil connecté sur le Web.
Plugiciel Service d'impression pour Android^{MC} de Xerox® (gratuit à la boutique Google Play^{MC})	Le plugiciel Service d'impression de Xerox® pour les appareils Android KitKat (4.4 ou ultérieur) simplifie l'impression mobile sans applications tierces ou pilotes d'imprimante. Vous pouvez imprimer facilement des photos, des pages Web et des documents lorsque votre appareil mobile est connecté à des imprimantes multifonctions à l'aide d'un réseau sans fil. Le remarquable ensemble d'options d'impression comprend l'impression recto verso, l'agrafage et le code sécurisé de déverrouillage. Un téléchargement gratuit est disponible à partir de la boutique Google Play ^{MC} .
Application Mobile Link de Xerox® (gratuite à partir de la boutique Google Play^{MC} et l'App Store d'Apple®)	L'application Mobile Link de Xerox® vous permet de numériser, d'envoyer des courriels et de télécopier à partir de votre téléphone ou tablette en vous connectant avec nos imprimantes multifonctions et d'obtenir et d'envoyer des données d'impression au stockage infonuagique. Il est facile de créer des flux de travaux Mobile Link à une seule touche entre un appareil mobile et une imprimante multifonction. En utilisant une adresse manuelle ou un code QR pour le jumelage, la découverte automatique du périphérique facilite le jumelage d'un appareil mobile avec une imprimante multifonction de Xerox®.
Suite de mobilité et de gestion de l'impression de Xerox®, Service de mobilité et de gestion de l'impression de Xerox®	La Suite de mobilité et de gestion de l'impression de Xerox® constitue un ensemble modulaire de flux de travaux conçus pour gagner du temps et réaliser des économies en offrant un contrôle efficace du parc d'impression tout en permettant aux employés d'être mobiles et productifs grâce à un ensemble de flux de travaux robustes. Xerox offre une flexibilité ultime au client avec ces fonctionnalités dans une version avec serveur sur place ou dans le nuage.
Sécurité	
Fonctions de sécurité standard	Vérification du micro logiciel Gestion de certificats de sécurité Création automatique de certificats autosignés Liste de révocation de certificats (CRL)/protocole d'état de certificat en ligne (OCSP) Certificat de validation du chemin d'accès Écrasement du disque immédiat Cryptage de 256 bits AES FIPS 140-2 TLS/SSL SNMPv3 Mise en service de cartes à puce (CAC/PIV/.NET) Détection de la falsification de programme externe (plugiciel XCP) Authentification réseau Commandes d'accès Permissions basées sur les rôles Filtrage de domaines Filtrage d'adresses IP Filtrage de ports Liste de contrôle Courriel sécurisé Télécopie sécurisée Impression sécurisée Numérisation sécurisée

Imprimante couleur multifonction VersaLink® C605 de Xerox®

Comptabilisation	
Comptabilisation standard/réseau de Xerox® (standard)	
Suivi	Utilisation de la fonction de copie, d'impression, de numérisation et de courriel
Comptabilisation	<p>Comptabilisation standard de Xerox® Jusqu'à 9 999 comptes utilisateur avec disque dur installé, 1 000 comptes utilisateur sans disque dur installé</p> <p>Comptabilisation réseau (comptabilisation basée sur le travail) Jusqu'à 1 000 ID utilisateur; jusqu'à 1 000 ID de compte Jusqu'à 14 000 registres comptables (transactions)</p>
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none"> o L'administrateur peut gérer la fonction au moyen de l'interface utilisateur sur Internet ou du panneau de commande de l'appareil dans Outils. • L'administrateur a la possibilité d'importer ou d'exporter des comptes d'utilisateur, des comptes de groupe, des comptes généraux et les limites d'utilisation au moyen d'un fichier CSV à la norme de l'industrie.
Options de comptabilisation – comptabilisation réseau (permet au serveur central de gérer toute la comptabilisation)	
	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation réseau avancée permettant d'obtenir les plus récentes données sur l'utilisation d'un système • Des fonctions complètes de gestion, de suivi et de production de relevés d'utilisation. • De nombreuses options sont disponibles par le biais des diverses solutions de nos Partenaires de l'Alliance commerciale Xerox. Pour plus de détails, veuillez consulter le site www.xerox.com • Les améliorations de sécurité incluent la prise en charge du protocole HTTPS • L'appareil demande l'authentification du compte à partir du serveur tiers, ce qui permet d'avoir accès à de plus grandes bases de données sur les utilisateurs et les comptes. • Acceptation de la connexion d'authentification au niveau du panneau de commande et transfert à un compte de tiers en réseau
Gestion du papier	
Chargeur de documents	
Capacité³	Chargeur automatique de documents recto verso en une seule passe : 100 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 5,5 x 5,5 po à 8,5 x 14 po/de 140 x 140 mm à 216 x 356 mm
Grammages	Recto : de 16 lb bond à 32 lb bond (de 60 à 128 g/m ²) Recto verso : de 16 lb bond à 32 lb bond (de 60 à 128 g/m ²)
Départ manuel	
Capacité³	150 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 3 x 5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 127 mm à 216 x 356 mm
Grammages	De 16 lb bond à 43 lb couverture/de 60 à 220 g/m ²
Types de supports	Bond Papier ordinaire Papier carte Personnalisé Enveloppes Perforé Étiquettes Papier en-tête Papier carte léger Préimprimé Recyclé
Magasin 1	
Capacité³	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm
Grammages	De 16 lb bond à 43 lb couverture/de 60 à 220 g/m ²

Imprimante couleur multifonction VersaLink® C605 de Xerox®

Types de supports	Bond Papier ordinaire Papier carte Personnalisé Perforé Étiquettes Papier en-tête Papier carte léger Papier carte épais Préimprimé Recyclé Enveloppe
Jusqu'à 4 magasins supplémentaires (en option)	
Capacité³	550 feuilles
Formats	Formats personnalisés : de 3 x 7,5 po à 8,5 x 14 po/de 76 x 190 mm à 216 x 356 mm
Grammages	De 16 lb bond à 43 lb couverture/de 60 à 220 g/m ²
Types de supports	Bond Papier ordinaire Papier carte Personnalisé Perforé Étiquettes Papier en-tête Papier carte léger Papier carte épais Préimprimé Recyclé
Module d'alimentation grande capacité (standard sur l'appareil C605/XTF, XTP, en option sur l'appareil C605/X, XP, XF – un seul magasin supplémentaire de 550 feuilles peut être ajouté à un module d'alimentation grande capacité)	
Capacité³	2 000 feuilles
Formats	8,5 x 11 po/A4
Grammages	De 16 lb bond à 32 lb couverture/de 60 à 176 g/m ²
Types de supports	Bond Papier ordinaire Perforé Papier en-tête Papier carte léger Préimprimé Recyclé
Capacité totale	
Capacité standard de l'appareil³	C605/X : 700 feuilles C605/XP : 700 feuilles C605/XF : 700 feuilles C605/XTF : 2 700 feuilles C605/XTP : 2 700 feuilles
Capacité totale de l'appareil³	C605/X : 2 900 feuilles C605/XP : 2 900 feuilles C605/XF : 2 900 feuilles C605/XTF : 3 250 feuilles C605/XTP : 3 250 feuilles
Réception/finition	
Capacité³	Jusqu'à 400 feuilles
Impression recto verso automatique	Standard

Imprimante couleur multifonction VersaLink® C605 de Xerox®

Module de finition (standard sur les appareils XF et XTF; non disponible sur les appareils X, XP, XTP)	
Capacité³	Magasin 500 feuilles, agrafage 50 feuilles
Boîte aux lettres (standard sur les appareils XP et XTP, non disponible sur les appareils X, XF, XTF)	
Capacité³	Quatre casiers d'une capacité de 100 feuilles.
Gestion de l'appareil	
Logiciel CentreWare® Web de Xerox®	
	<ul style="list-style-type: none"> • Application de serveur Web destinée aux administrateurs réseau. Permet, au moyen d'un navigateur, de gérer l'appareil à partir de n'importe quel poste de travail du réseau (Windows, UNIX ou tout autre système d'exploitation) • Compatible avec toute imprimante gérée au moyen du protocole SNMB • Simplifie la découverte et l'installation de l'appareil, la vérification de l'état, le dépannage et les mises à niveau ainsi que la comptabilisation de base et la gestion du matériel.
Serveur Web intégré de Xerox® : page Web intégrée dans l'appareil	
État du périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • État ou contenu des magasins • État des fournitures renouvelables • Facturation/utilisation • Liens rapides
Affichage de la file d'attente d'impression	Gestion des files d'attente d'impression—Afficher et supprimer
Soumission des travaux	Fichiers prêts à l'impression (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
Gestion de l'appareil	Simplifie l'installation, la configuration des options et la gestion à distance de l'appareil
Navigateurs	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge ^{MC} 38 Mozilla ^{MC} Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome ^{MC} 52
Services distants	
Service MeterAssistant® de Xerox®	Il automatise le processus de récupération des données et la soumission des relevés de compteurs pour suivre l'utilisation et la facturation du périphérique Xerox®. Il élimine le besoin d'impliquer l'utilisateur et garantit que les lectures de compteurs soient précises et soumises à temps à Xerox.
Service Supplies Assistant® de Xerox®	Commande automatiquement des fournitures de remplacement pour les appareils Xerox® en fonction de la consommation réelle, ce qui évite d'avoir à gérer manuellement le stock de fournitures.
MaintenanceAssistant	Propose un moyen rapide (et gratuit) de résoudre les problèmes potentiels, de recevoir de l'aide et d'automatiser le dépannage et le processus de réparation. Les données de diagnostic sont envoyées à Xerox. Les problèmes sont plus rapidement réglés et le temps de disponibilité augmente.
Contenu de l'emballage	
	Imprimante couleur multifonction VersaLink C605 Cartouche de départ : une de chaque (cyan, magenta, jaune : capacité ⁶ de 6 000 impressions ; noir : capacité de 10 000 impressions ⁶) Logiciel et documentation sur CD (sécurité, réglementation, guides de recyclage et de mise au rebut, pilotes d'impression et déclaration de garantie, pilotes d'impression et énoncé de garantie) Guide d'installation Guides de référence rapide Cordon d'alimentation Cordon pour télécopieur

Imprimante couleur multifonction VersaLink® C605 de Xerox®

Fournitures et accessoires	Quantité	Numéro de pièce
Fournitures		
Cartouches d'impression de capacité standard	Noir : 6 000 pages standard ⁶ Cyan : 6 000 pages standard ⁶ Magenta : 6 000 pages standard ⁶ Jaune : 6 000 pages standard ⁶	106R03899 106R03896 106R03897 106R03898
Cartouches d'impression de grande capacité	Noir : 12 200 pages standard ⁶ Cyan : 10 100 pages standard ⁶ Magenta : 10 100 pages standard ⁶ Jaune : 10 100 pages standard ⁶	106R03903 106R03900 106R03901 106R03902
Cartouches d'impression de très grande capacité :	Noir : 16 900 pages standard ⁶ Cyan : 16 800 pages standard ⁶ Magenta : 16 800 pages standard ⁶ Jaune : 16 800 pages standard ⁶	106R03931 106R03928 106R03929 106R03930
Éléments d'entretien de routine		
Cartouches de toner	Cyan : 40 000 pages ⁷ Magenta : 40 000 pages ⁷ Jaune : 40 000 pages ⁷ Noir : 40 000 pages ⁷	108R01485 108R01486 108R01487 108R01488
Cartouche de récupération	30 000 pages ⁷	108R01416
Accessoires		
Magasin de 550 feuilles		097S04949
Magasin grande capacité		097S04948
Armoire		097S04955
Socle/roulettes (compris avec le magasin grande capacité et l'armoire)		097S04954
Module de finition (500 feuilles, agrafeuse de 50 feuilles)		097S04952
Boîte aux lettres de 4 cases (100 feuilles par case)		097S04953
Adaptateur de réseau sans fil (trousse Wi-Fi)		497K16750
Lecteur de cartes externe/trousse RFID		497K18120

¹ Capacité maximale prévue sur un mois. Prise en charge non prévue sur une base régulière.

² Rendement mensuel régulier prévu.

³ Les capacités papier sont calculées à partir de feuilles de 20 lb / 75 g/m² et varient en fonction du grammage.

⁴ États d'alimentation définis par les exigences du programme ENERGY STAR® pour le matériel d'imagerie.

⁵ Ligne téléphonique analogique requise.

⁶ Nombre moyen de pages standard. Rendement conformément à ISO/IEC19798. Le rendement varie selon l'image, la couverture et le mode d'impression.

⁷ Nombre approximatif de pages. Le rendement varie selon le volume du travail, le format et l'orientation du support ainsi que la vitesse de l'appareil. Pour plus de renseignements, consultez le site :

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

Les clients de Xerox peuvent renvoyer leurs fournitures d'imagerie usées à Xerox grâce au programme de recyclage Alliance pour un monde vert de Xerox. Pour plus de renseignements, veuillez consulter la page www.xerox.com/about-xerox/recycling.

Pour plus de renseignements, visitez www.xerox.com/office

Les configurations peuvent varier d'une région à l'autre.

© 2017 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox®, Xerox et le Dessin®, CentreWare®, pilote Global Print® de ConnectKey®, pilote Mobile Express®, SuppliesAssistant® et VersaLink® sont des marques de commerce de Xerox Corporation aux États-Unis et (ou) dans d'autres pays. Les renseignements contenus dans la présente brochure peuvent être modifiés sans préavis. 7/17 BR21929 VC55S-02UA

